

eks-pa

SİSTEMİ ENTEGRATÖRÜ

DMO ÜRÜN KATALOĞU -K291



FUJITSU



Avision



FİRMAMIZIN DMO KATALOĞUNDA SATIŞI YAPILAN ÜRÜNLERİNİN TANITIMI AMACIYLA DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' NDEDEN ALINAN 05.10.2016 TARİH VE 81274 SAYILI İZİNLE BASTIRILMIŞTIR.

DMO Kodu	Ürünün Markası	(P/N) Orijinal Ürün Kodu	Ürünün Cinsi ve Modeli
HP MASAUSTU BILGISAYAR (PC)			
218-K291	HP	Z4D04EA	Z4D04EA HP EliteDesk 800G3 SFF Bilgisayar: İşlemci Intel Core İ5-7500 4 Çekirdek 3.4 Ghz, Chipset Intel Q270, Bellek 4GB RAM DDR4, Harddisk 500GB SATA 7200 Rpm, Ekran Kartı Intel® HD Graphics 630, Optik Sürücü Ultra İnce DVD RW, Ses Conexant CX20632 HD Codec, Ethernet Intel® I219LM Gigabit Network, Kasa SFF, Klavye ve Mouse HP F Klavye, Güç Kaynağı 180W, İşletim Sistemi Windows 10 Pro 64 Bit, 3 yıl yerinde garanti
219-K291	HP	Z4D04EA/5Y	Z4D04EA/5Y HP EliteDesk 800G3 SFF Bilgisayar: İşlemci Intel Core İ5-7500 4 Çekirdek 3.4 Ghz , Chipset Intel Q270, Bellek 4GB RAM DDR4, Harddisk 500GB SATA 7200 Rpm, Ekran Kartı Intel® HD Graphics 630, Optik Sürücü Ultra İnce DVD RW, Ses Conexant CX20632 HD Codec, Ethernet Intel® I219LM Gigabit Network, Kasa SFF, Klavye ve Mouse HP F Klavye, Güç Kaynağı 180W, İşletim Sistemi Windows 10 Pro 64 Bit,5 yıl yerinde garanti
220-K291	HP	Z4D05EA	Z4D05EA HP EliteDesk 800G3 SFF Bilgisayar: İşlemci Intel Core İ7-7700 4 Çekirdek 3.6 Ghz , Chipset Intel Q270, Bellek 8GB RAM DDR4, Harddisk 256 GB Turbo Drive G2 PCIe SSD, Ekran Kartı, Intel® HD Graphics 630, Optik Sürücü Ultra İnce DVD RW, Ses Conexant CX20632 HD Codec, Ethernet Intel® I219LM Gigabit Network, Kasa SFF, Klavye ve Mouse HP F Klavye ve HP Mouse, Güç Kaynağı 180W, İşletim Sistemi Windows 10 Pro 64 Bit, vPro, 3 yıl yerinde garanti
221-K291	HP	Z4D05EA/5Y	Z4D05EA/5Y HP EliteDesk 800G3 SFF Bilgisayar: İşlemci Intel Core İ7-7700 4 Çekirdek 3.6 Ghz , Chipset Intel Q270, Bellek 8GB RAM DDR4, Harddisk 256 GB Turbo Drive G2 PCIe SSD, Ekran Kartı, Intel® HD Graphics 630, Optik Sürücü Ultra İnce DVD RW, Ses Conexant CX20632 HD Codec, Ethernet Intel® I219LM Gigabit Network, Kasa SFF, Klavye ve Mouse HP F Klavye ve HP Mouse, Güç Kaynağı 180W, İşletim Sistemi Windows 10 Pro 64 Bit, vPro, 5 yıl yerinde garanti
198-K291	HP	1HK32EA	1HK32EA HPPProDesk 600 G3 SFF Bilgisayar: İşlemci Intel Core İ5-7500 4 Çekirdek (3.4 Ghz) , Chipset Intel Q270, Bellek 4GB RAM DDR4, Harddisk 500 GB SATA 7200 Rpm, Optik Sürücü DVD yazıcı, Ekran Kartı Intel® HD Graphics 630, Ses Conexant CX20632 HD Codec, Ethernet Intel® I219LM Gigabit Network, Kasa SFF, Klavye F ve Mouse, Güç Kaynağı 180W, İşletim Sistemi Windows 10 Pro 64, 3 yıl yerinde garanti
25817-K291	HP	1HK32EA/5Y	1HK32EA/5Y HPPProDesk 600 G3 SFF Bilgisayar: İşlemci Intel Core İ5-7500 4 Çekirdek (3.4 Ghz) , Chipset Intel Q270, Bellek 4GB RAM DDR4, Harddisk 500 GB SATA 7200 Rpm, Optik Sürücü DVD yazıcı, Ekran Kartı Intel® HD Graphics 630, Ses Conexant CX20632 HD Codec, Ethernet Intel® I219LM Gigabit Network, Kasa SFF, Klavye F ve Mouse, Güç Kaynağı 180W, İşletim Sistemi Windows 10 Pro 64, 5 yıl yerinde garanti
26443-K291	HP	2SG23ES	2SG23ES HP EliteDesk 800 G3 SFF Masaüstü Bilgisayar; İşlemci Intel Core İ5-7500 4 Çekirdek 3.4 Ghz, Intel Q270 Chipset, 8 GB DDR4 Ram, 256 GB SSD, DVD-Writer, Intel HD 630, Intel Gigabit Network, 180W Power Supply, VGA Port, 2 DisplayPort, 6 USB 3.1, 4 USB 2.0, USB Type-C, RJ-45, HP F Klavye + Mouse, FreeDos, 3 Yıl Yerinde Garanti
26444-K291	HP	2SG23ES/5Y	2SG23ES HP EliteDesk 800 G3 SFF Masaüstü Bilgisayar; İşlemci Intel Core İ5-7500 4 Çekirdek 3.4 Ghz, Intel Q270 Chipset, 8 GB DDR4 Ram, 256 GB SSD, DVD-Writer, Intel HD 630, Intel Gigabit Network, 180W Power Supply, VGA Port, 2 DisplayPort, 6 USB 3.1, 4 USB 2.0, USB Type-C, RJ-45, HP F Klavye + Mouse, FreeDos, 5 Yıl Yerinde Garanti
MINI BILGISAYAR			
1899-K291	HP	1CB52EA	1CB52EA HP EliteDesk 800 G3 35W Top Mini Bilgisayar: İşlemci Intel Core İ5-7500T 4 Çekirdek 2.7 Ghz, Chipset Intel Q270, Bellek 4 GB DDR4, Harddisk 500 GB SATA 7200 Rpm, Ekran Kartı Intel® HD Graphics 630, Ses Conexant CX20632 HD Codec, Ethernet Intel® I219LM Gigabit Network +Intel 8265 AC 2x2 BT 4.2 WW Vpro, Kasa DM, Klavye ve Mouse HP F Klavye, HP Mouse, Güç Kaynağı 35W, İşletim Sistemi Windows 10 Pro 64,Dikey Stand, Vpro, Garanti 3 yıl yerinde garanti
1902-K291	HP	1CB69EA	1CB69EA HPPProDesk 600 G3 Mini Bilgisayar: İşlemci Intel Core İ5-7500T 4 Çekirdek 2.7 Ghz, Chipset Intel Q270, Bellek 4GB RAM DDR 4, Harddisk 500 GB SATA 7200 Rpm, Ekran Kartı Intel® HD Graphics 630, Ses Conexant CX20632 HD Codec, Ethernet Intel® I219LM Gigabit Network + Intel 8265 AC 2x2 BT 4.2 WW non-Vpro, Kasa Mini Klavye F ve Mouse, Güç Kaynağı 65W, İşletim Sistemi Windows 10 Pro 64, Garanti 3 yıl yerinde garanti
DIZUSTU BILGISAYAR			
514-K291	HP	1EP40ES	1EP40ES HP EliteBook x360 1030 G2 Dokunmatik Ekran Dizüstü Bilgisayar; İşlemci Intel® Core™ i7-7600U ile Intel HD Grafik Kartı 620 (2,9 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 3,9 GHz'e kadar, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli), Harddisk 256 GB PCIe Gen3x4 NVMe Solid State Drive TLC, Bellek 8 GB Memory, Ekran Boyutu 33,8 cm (13.3") diagonal FHD UWVA ultra ince Corning® Gorilla® Glass dokunmatik ekran (1920 x 1080), Ekran Çözünürlüğü 1920 x 1080, Network Intel® Çift Bantlı Kablosuz-AC 8265 802.11 a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® ve Bluetooth® 4.2 Birleşimi (vPro™ ve vPro™ olmayan), Klavye F Klavye, İşletim Sistemi Windows 10 Pro 64 Bit, Kamera HD 720p, 3 yıl garanti
26445-K291	HP	2SX98ES	2SX98ES HP ProBook 450 G5 Dizüstü Bilgisayar; İşlemci Intel® Core™ i7-8550U (1.8 GHz, 8 MB önbellek, 4 çekirdek),Harddisk 128GB M2 SSD 1 TB (5400 rpm) Hard Drive, Bellek 8GB 1D DDR4 2400, Ekran Boyutu 15.6 FHD AG UWVA HD, Ekran Kartı Entegre Intel® UHD graphics 620,Ekran Çözünürlüğü 1920 x 1080, Network Intel 8265 AC 2x2 nVp +BT 4.2 ,Klavye F ,Pil 3 hücreli 48 Wh Long Life Li-ion ,İşletim Sistemi Windows 10 Pro 64 bit, Ağırlık Başlangıç 2,02 Kg, Kamera 720p HD web kamerası, Diğer teknik özellikler 2x USB (3.1 Gen 1), 1x USB (2.0), 1x USB Type-C, HDMI, VGA, RJ-45
26447-K291	HP	2SY00ES	2SY00ES HP ProBook 450 G5 Dizüstü Bilgisayar; İşlemci Intel® Core™ i7-8550U (1.8 GHz, 8 MB önbellek, 4 çekirdek),Harddisk 1 TB (5400 rpm) Hard Drive,Bellek 8GB 1D DDR4 2400,Ekran Boyutu 15.6 FHD AG UWVA HD,Ekran Kartı Entegre Intel® UHD graphics Ekran Çözünürlüğü 620 1920 x 1080,Network Intel 8265 AC 2x2 nVp +BT 4.2, Klavye F ,Pil 3 hücreli 48 Wh Long Life Li-ion ,İşletim Sistemi Windows 10 Pro 64 bit, Ağırlık Başlangıç 2,02 Kg, Kamera, Diğer teknik özellikler 2x USB (3.1 Gen 1), 1x USB (2.0), 1x USB Type-C, HDMI, VGA, RJ-45
33769-K291	HP	3ZG12ES	3ZG12ES HP/ProBook 650 G4 Dizüstü Bilgisayar; İşlemci Intel® Core™ i5-8250U (1.6 GHz-3.40 GHz, 6 MB önbellek, 4 çekirdek), Harddisk 1 TB Sata 7200 rpm, Bellek 8GB 1D DDR4 2400 MHz, Optik Sürücü DVD +/- RW, Ekran Boyutu Led Arkadan Aydınlatmalı 15,6 inç HD AG SVA, Ekran Kartı Intel UHD Graphics 620, Ekran Çözünürlüğü 1366 x 768 , Network Intel 8265 AC 2x2 +BT 4.2 , Faks-Modem Yok, Klavye F Klavye, Mouse Touchpad, Ağırlık 2.2 kg, Pil 48 Whr, Long Life, Güvenlik Parmak İzi Okuyucu, Active SmartCard, İşletim Sistemi Windows 10 Pro 64 bit ,Kamera 720p HD web kamerası (1366x768), Diğer teknik özellikler Dokunmatik Ekran Yok, 1 adet USB-C 3.1 (şarj özellikli), 3 adet USB 3.1 (1 adedi şarj özellikli), 1 adet HDMI 1.4, 1 adet RJ-45 thernet, 1 adet RS-232 Serl Port, 1 adet mikrofon/kulaklık kombo, 1 adet AC şarj girişi, 1 adet dock konektörü, 2 yıl garanti
33779-K291	HP	3ZG13ES	3ZG13ES HP/ProBook 640 G4 Dizüstü Bilgisayar; İşlemci Intel® Core™ i5-8250U (1.6 GHz-3.40 GHz, 6 MB önbellek, 4 çekirdek), Harddisk 1 TB Sata 7200 rpm, Bellek 8GB 1D DDR4 2400 MHz, Optik Sürücü Yok, Ekran Boyutu Led Arkadan Aydınlatmalı 14.0 inç HD AG SVA, Ekran Kartı Intel UHD Graphics 620, Ekran Çözünürlüğü 1366 x 768, Network Intel 8265 AC 2x2 +BT 4.2 , Faks-Modem Yok, Klavye F Klavye Mouse Touchpad, Ağırlık 1.8 kg, Pil 48 Whr, Long Life, Güvenlik Parmak İzi Okuyucu, Active SmartCard, İşletim Sistemi Windows 10 Pro 64 bit, Kamera 720p HD web kamerası (1366x768), Diğer teknik özellikler Dokunmatik Ekran Yok, 1 adet USB-C 3.1 (şarj özellikli), 3 adet USB 3.1 (1 adedi şarj özellikli), 1 adet HDMI 1.4, 1 adet RJ-45 Ethernet, 1 adet VGA, 1 adet mikrofon/kulaklık kombo, 1 adet AC şarj girişi, 1 adet dock konektörü, 2 yıl garanti
34013-K291	HP	3JY17ES	3JY17ES HP EliteBook 840 G5 TAŞINABİLİR BILGISAYAR; Intel® Core™ i5-8250U (1.6 GHz-3.40 GHz, 6 MB önbellek, 4 çekirdek), 256 GB PCIe NVMe SSD, 8GB DDR4 2400 MHz, 14 FHD AG UWVA LED Ekran, Entegre Intel® UHD graphics 620, 1920 x 1080, Intel 8265 AC 2x2 nVp +BT 4.2, F Klavye, Touchpad, 3 Hücreli 50 whr Uzun Ömürlü Pil, Parmak İzi Okuyucu, Active SmartCard, 720p HD TripleMic web kamerası, 1x HDMI 1.4b; 1x RJ-45 Ethernet; 1x Docking konektörü; 1x kulaklık/mikrofon combo; 1x AC power Yaklaşık 1.55 kg, Windows 10 Pro 64 bit
34014-K291	HP	3JY18ES	3JY18ES HP EliteBook 840 G5 TAŞINABİLİR BILGISAYAR; Intel® Core™ i7-8650U (1.9 GHz-4.20 GHz, 8 MB önbellek, 4 çekirdek), 256 GB PCIe NVMe SSD, 8GB DDR4 2400 MHz, 14 FHD AG UWVA LED Ekran, Entegre Intel® UHD graphics 620, 1920 x 1080, Intel 8265 AC 2x2 +BT 4.2, F Klavye, touchpad, 3 Hücreli 50 whr Uzun Ömürlü Pil, vPro, Parmak İzi Okuyucu, Active SmartCard, 720p HD TripleMic web kamerası, 1x HDMI 1.4b; 1x RJ-45 Ethernet; 1x Docking konektörü; 1x kulaklık/mikrofon combo; 1x AC power Yaklaşık 1.55 kg, Windows 10 Pro 64 bit

DMO Kodu	Ürünün Markası	(P/N) Orijinal Ürün Kodu	Ürünün Cinsi ve Modeli
MASAÜSTÜ İŞ İSTASYONU			
1077-K291	HP	Y3Z05ES	Y3Z05ES HP Z240 SFF Workstation (İş İstasyonu); İşlemci i5-7500 3.4GHz (up to 3.8GHz) 6M, Chipset Intel® C236 chipset , Bellek 8GB DDR4-2133 nECC (1x8GB) UDIMM, Harddisk 500GB SATA 7200 rpm 6Gb/s 3.5" HDD, Ekran Kartı HD GFX 630, Optik Sürücü Slim DVD Writer, Ses Integrated Realtek HD , ALC221-VB Audio, Ethernet Integrated Intel I219LM PCIe GbE Controller, İşletim Sistemi Linux, F Klavye, Garanti 3 Yıl yerinde Garanti
34069-K291	HP	3MB73ES	3MB73ES HP Z8 G4 MASAÜSTÜ İŞ İSTASYONU; Intel Xeon Silver 4114 (2.2-3.0 GHz) 2400 MHz 10C , Intel® C622 Chipset, DVD-ODD, NVIDIA Quadro P4000 8GB Graphics (4) DP GFX (Harici), Realtek HD ALC221 Audio, Tümeleşik Intel I219LM ,Tümeleşik Intel X722 1GbE, Intel Ethernet I210-T1 PCIe x1, Minitower, HP F Klavye, HP Mouse, 1 TB 7200 RPM 3.5in SATA HDD, 16GB DDR4-2666 MHz (2x8GB) ECC, Tümeleşik Intel I219LM ,Tümeleşik Intel X722 1GbE, Intel Ethernet I210-T1 PCIe x1, Windows® 10 Professional 64-bit Workstation Plus, 3 yıl yerinde garanti, Ağırlık 22.4 kg.
34097-K291	HP	3MB74ES	3MB74ES HP Z6 G4 MASAÜSTÜ İŞ İSTASYONU; Intel Xeon Silver 4114 (2.2-3.0 GHz) 2400 MHz 10C, Intel® C622 Chipset, 9.5mm DVDRW SATA, NVIDIA Quadro P2000 5GB Graphics (4) DP GFX (Harici), Realtek HD ALC221 Audio, Tümeleşik Intel I219LM ,Tümeleşik Intel X722 1GbE, Minitower, HP F Klavye, HP Mouse, 1 TB 7200 RPM 3.5in SATA HDD, 24GB DDR4-2666 MHz (3x8GB) ECC, Tümeleşik Intel I219LM ,Tümeleşik Intel X722 1GbE, 3 yıl yerinde garanti, Windows® 10 Professional 64-bit Workstation Plus, Ağırlık 13.1 kg
TAŞINABİLİR İŞ İSTASYONU			
816-K291	HP	1RQ87ES	1RQ87ES HP ZBook 15u G4 Mobil İş İstasyonu; İşlemci Intel® Core™ i7 7500U ile Intel HD Grafik Kartı 620 (2.7 GHz, Intel Turbo Boost Teknolojisi ile 3.5 GHz'e kadar, 4 MB önbellek, 2 çekirdekli), Chipset Intel HD Grafik Kartı 620, Bellek 16 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 8 GB), Harddisk 256GB PCIe (NVMe) TLC Solid State Drive, 1 TB 5400 rpm Hard Drive, Ekran Kartı Intel® HD grafik kartı 620, Ekran 39,62 cm (15,6") diyagonal FHD UWVA yansırma önleyici (1920 x 1080), Klavye F Klavye, Network Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 802.11 a/b/g/n/ac (2x2) WiFi + Bluetooth 4.2 Combo Adaptor* (non-vPro), İşletim Sistemi Windows 10 Pro 64, Kamera 720p HD web kamerası, 3 Yıl Garanti
İNCE İSTEMCİ			
34146-K291	HP	2RC29EA	2RC29EA HP t530 İnce İstemci; AMD GX-215JJ Dual-Core APU SoC with Radeon™ R2E Graphics (1.5 GHz base frequency, up to 2 GHz burst frequency, 1 MB cache), 4GB (1x4GB) DDR4 1866 MHz SODIMM, 16GB M.2 Flash Memory, Realtek Gigabit Ethernet (GbE), 2 x DisplayPort 1.2, 1 xUSB Type-C, 3 xUSB 3.1 Gen1, 2 xUSB 2.0, 2 xDisplayPort 1.2, 1 xRJ-45, 1x 3.5mm kulaklık jack, Microsoft Windows Standart 7E 32 Embedded, USB standart F klavye, Ağırlık 0.96 kg, 3 Yıl Garanti
34147-K291	HP	2RC27EA	2RC27EA HP t530 İnce İstemci; AMD GX-215JJ Dual-Core APU SoC with Radeon™ R2E Graphics (1.5 GHz base frequency, up to 2 GHz burst frequency, 1 MB cache), 4GB (1x4GB) DDR4 1866 MHz SODIMM, 32GB M.2 Flash Memory, Realtek Gigabit Ethernet (GbE), 2 x DisplayPort 1.2, 1 xUSB Type-C, 3 xUSB 3.1 Gen1, 2 xUSB 2.0, 2 xDisplayPort 1.2, 1 xRJ-45, 1x 3.5mm kulaklık jack, Microsoft Windows 10 lot Enterprise 64, USB standart F klavye, Ağırlık 0.96 kg, 3 Yıl Garanti
34151-K291	HP	2RC30EA	2RC30EA HP t530 İnce İstemci; AMD GX-215JJ Dual-Core APU SoC with Radeon™ R2E Graphics (1.5 GHz base frequency, up to 2 GHz burst frequency, 1 MB cache), 4GB (1x4GB) DDR4 1866 MHz SODIMM, 8GB M.2 Flash Memory, Realtek Gigabit Ethernet (GbE), 2 x DisplayPort 1.2, 1 xUSB Type-C, 3 xUSB 3.1 Gen1, 2 xUSB 2.0, 2 xDisplayPort 1.2, 1 xRJ-45, 1x 3.5mm kulaklık jack, İşletim Sistemi HP ThinPro/Smart Zero, Terminal Emülasyonları Citrix ICA - Citrix HDX - Microsoft RDP - Microsoft RemoteFX (RFX) - VMware Horizon View through RDP - VMware Horizon View through PCoIP, USB standart F klavye, Ağırlık 0.96 kg
34152-K291	HP	3CN12AA	3CN12AA HP t310 G2 İnce İstemci; TERA2321 PCoIP Zero Client processor, 512 MB DDR3-1333 SDRAM, 32 MB SPI Memory, Realtek Gigabit Ethernet (GbE), FHD IPS Ekran, 23.8 "Çapraz, WLED Arka Işık (1920x1080), 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 6 USB 2.0, USB standart F klavye, Ağırlık 5.43 kg, 3 Yıl Garanti
MONİTÖR			
1393-K291	HP	K7X31AA	K7X31AA HP ProDisplay P232 58,4 cm (23") Monitör; Ekran Boyutu 58,4 cm (23 inç) , Parlaklık 250 cd/m ² , Kontrast Oranı 1000:1 statik 5000000:1 dinamik 1 , Nokta Aralığı 0,265 mm, Maksimum Çözünürlük 1920 x 1080 @60 Hz, Bağlantı Şekli 1 VGA, 1 DisplayPort 1.2 (HDCP desteği ile), Tepkime Süresi 5 ms açma/kapama, Renk Siyah, Usb Girişi yok, Güç kaynağı Giriş voltajı: 100 - 240 VAC, Ağırlık 4 kg (Ayaklı), Enerji verimliliği:ENERGY STAR® sertifikalı, Garanti: 3 yıllık
1400-K291	HP	X7R53AA	X7R53AA HP ProDisplay P203 50,8 cm (20 inç) ; Ekran Boyutu 50,8 cm (20 inç) , Parlaklık 250 cd/m ² , Kontrast Oranı 1.000:1 statik 5.000.000:1 dinamik(DCR), Maksimum Çözünürlük 1600 x 900 @ 60 Hz, Bağlantı Şekli 1 x Displayport 1.2 , 1 x VGA , Tepkime Süresi 5 ms tipik gri-gri, Renk Siyah, Güç kaynağı Giriş voltajı: 100 - 240 VAC, Ağırlık 2.7 (sadece ekran-ayak hariç) kg, Enerji verimliliği ENERGY STAR® belgeli, Garanti 3 Yıl Garanti ,Eğim Açısı: -5 - +22° dikey,
1402-K291	HP	X7R61AA	X7R61AA HP ProDisplay P223 54,61 cm (21,5 inç) Monitör; Ekran Boyutu 54,61 cm (21,5 inç) , Parlaklık 250 cd/m ² , Kontrast Oranı 3.000:1 statik 5.000.000:1 dinamik(DCR), Maksimum Çözünürlük 1920 x 1080 @ 60 Hz, Nokta Aralığı 0.248 mm, Bağlantı Şekli 1 x Displayport 1.2 1 x VGA , Tepkime Süresi 5 ms tipik gri-gri, Renk Siyah, Güç kaynağı Giriş voltajı: 100 - 240 VAC, Ağırlık 2.9 (sadece ekran-ayak hariç) kg, Enerji verimliliği ENERGY STAR® belgeli,3 Yıl Garanti ,Eğim Açısı: -5 - +22° dikey,
26448-K291	HP	1JS07A4	1JS07A4 HP Z24NF G2 23.8-İNC DISPLAY MONİTÖR; 60,45 CM (23.8") Ekran Boyutu, 1920 X 1080 @ 60 HZ MAX. Çözünürlük, 250 CD/M ² Parlaklık, 1000:1 Static; 10000000:1 Dynamic 1 Kontrast Oranı, 1 VGA; 1 HDMI 1.4; 1 Displayport™ 1.2; (With HDCP Support), 5 MS Tepkime Süresi, 3 USB 3.0, Siyah-Gümüş Renk
26449-K291	HP	1FH45AA	1FH45AA HP ELİTEDİSPLAY E223 21.5-İNC MONİTÖR; 54,6 CM (21,5 İNÇ) Ekran Boyutu, 1920 X 1080 @ 60 HZ MAX. Çözünürlük, 1.000:1 Static, 5.000.000:1 Dinamik Kontrast Oranı, 0.248 X0.248 MM (En X Boy) Nokta Aralığı, 1 X VGA, 1X Displayport 1.2, 1 X HDMI, 5 Ms Tepkime Süresi, 3 X USB 3.0,ENERGY STAR® belgeli,3 Yıl Garanti ,Siyah-Gümüş Renk
26450-K291	HP	1FH46AA	1FH46AA HP ELİTE DISPLAY E233 23-İNC MONİTÖR; 58,42 CM (23 İNÇ) Ekran Boyutu, 1920 X 1080 @ 60 HZ Max.. Çözünürlük, 250 CD/M ² Parlaklık, 1.000:1 Static - 5.000.000:1 Dinamik Kontrast Oranı, 0.265 MM Nokta Aralığı, 1 X VGA, 1 X DplayPort 1.2, 1 X HDMI Bağlantı Şekli, 5 ms Tepkime Süresi, 3 X USB 3.0, ENERGY STAR® belgeli, 3 Yıl Garanti ,Siyah-Gümüş Renk
29120-K291	HP	1FH47AA	1FH47AA HP ELİTE DISPLAY E243 23.8-İNC MONİTÖR; 60,45 CM (23.8") EKRAN BOYUTU, 1920 X 1080 @ 60 HZ MAX. ÇÖZÜNÜRLÜK, 250 CD/M ² PARLAKLIK, 1.000:1 STATİK, 10.000.000:1 DİNAMİK KONTRAST ORANI, 0.2745 X 0.2745 MM (EN BOY), 1 X VGA, 1 X DISPLAYPORT 1.2, 1 X HDMI, 5 MS TEPKİME SÜRESİ, ENERJİ VERİMLİLİĞİ: ENERGY STAR® BELGELİ, 3 YIL GARANTİ, SİYAH - GÜMÜŞ RENK.

DMO Kodu	Ürünün Markası	(P/N) Orijinal Ürün Kodu	Ürünün Cinsi ve Modeli
HP YAZICI			
1223-K291	HP S&B YAZICI	K0Q14A	K0Q14A HP LaserJet Enterprise M607n ; Lazer Baskı Teknolojisi, Siyah (A4, normal): Dakikada 52 sayfaya kadar Baskı hızı, Siyah (en iyi): En fazla 1200 x 1200 dpi Baskı çözünürlüğü, 20,000 sayfaya kadar (A4) Aylık çalışma döngüsü, A4, A5, A6, RA4, B5, B6 (JIS), 1.2 GHz İşlemci hızı, 1 GB standard Standart bellek, 2 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Hi-Speed USB 2.0 Device; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T network
1227-K291	HP S&B YAZICI	K0Q15A	K0Q15A HP LaserJet Enterprise M607dn ; Lazer Baskı Teknolojisi, Siyah (A4, normal): Dakikada 52 sayfaya kadar Baskı Hızı, Siyah (en iyi): En fazla 1200 x 1200 dpi Baskı Çözünürlüğü, 20,000 sayfaya kadar (A4) Aylık çalışma döngüsü, Otomatik (standart) İki taraflı baskı, A4, A5, A6, RA4, B5, B6 (JIS), 1.2 GHz İşlemci Hızı, 1 GB standard Bellek, 2 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Hi-Speed USB 2.0 Device; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T network
1229-K291	HP S&B YAZICI	K0Q17A	K0Q17A HP LaserJet Enterprise M608n ; Lazer Baskı Teknolojisi, Siyah (A4, normal): Dakikada 61 sayfaya kadar Baskı Hızı, Siyah (en iyi): En fazla 1200 x 1200 dpi Baskı Çözünürlüğü, 25,000 sayfaya kadar (A4) Aylık çalışma döngüsü, A4, A5, A6, RA4, B5, B6 (JIS), 1.2 GHz İşlemci Hızı, 1 GB Standart Bellek, 2 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Hi-Speed USB 2.0 Device; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T network
1231-K291	HP S&B YAZICI	K0Q18A	K0Q18A HP LaserJet Enterprise M608dn ; Lazer Baskı Teknolojisi, Siyah (A4, normal): Dakikada 61 sayfaya kadar Baskı Hızı, Siyah (en iyi): En fazla 1200 x 1200 dpi Baskı Çözünürlüğü, 25,000 sayfaya kadar (A4) Aylık çalışma döngüsü, Otomatik (standart) İki taraflı baskı, A4, A5, A6, RA4, B5, B6 (JIS), 1.2 GHz İşlemci Hızı, 1 GB Standart Bellek, 2 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Hi-Speed USB 2.0 Device; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T network
1215-K291	HP RENKLİ YAZICI	J7Z99A	J7Z99A HP Color LaserJet Enterprise M652dn ; Renkli Lazer Baskı Teknolojisi, (A4, normal): Dakikada 47 sayfaya kadar Baskı Hızı, 1200 x 1200 dpi Baskı Çözünürlüğü, 14,000 sayfaya kadar (A4) Aylık çalışma döngüsü, Otomatik (standart) İki taraflı baskı, A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16K, 10 x 15 cm, oficio, postcards (JIS single and double), envelopes (DL, C5, C6, B5), 1.2 GHz İşlemci Hızı, 1 GB Standart Bellek, 1 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 Hi-Speed USB 2.0 Host (1 walk-up and 1 external accessible); 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX network; 1 Hardware Integration Pocket
1219-K291	HP ÇOK FONKSİYONLU RENKLİ YAZICI	J8A10A	J8A10A HP Color LaserJet Enterprise MFP M681dh ; Renkli Lazer Baskı Teknolojisi; Faks, Fotokopi, Tarama, (A4, normal): Dakikada 47 sayfaya kadar Baskı Hızı, 90 ipm Tarama hızı, 1200 x 1200 dpi Baskı Çözünürlüğü, 14,000 sayfaya kadar (A4) Aylık çalışma döngüsü, Otomatik (standart) İki taraflı baskı, A4, A5, A6, RA4, B5, B6 (JIS), 1.2 GHz İşlemci Hızı, 1.5 GB Standart Bellek, Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Hi-Speed USB 2.0 Device; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T network
12530-K291	HP S&B YAZICI	G3Q46A	G3Q46A HP LaserJet Pro M203dn ; Lazer Baskı Teknolojisi, Siyah (A4, normal): Dakikada 28 sayfaya kadar Baskı Hızı, Siyah (en iyi): 1200 x 1200 dpi'ye kadar Baskı Çözünürlüğü, 20,000 sayfaya kadar (A4) Aylık çalışma döngüsü, Otomatik (standart) İki taraflı baskı, A4, A5, A6, B5 (JIS), 250 yapraklık giriş tepsi, 10 yapraklık öncelikli tepsi, 800 MHz İşlemci Hızı, 256 MB Standart Bellek, 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100 ağ, LED kontrol paneli
1158-K291	YAZICI (Siyah Beyaz)	C5J91A	C5J91A HP LaserJet Pro M402dne ; Baskı Teknolojisi Lazer, Baskı Hızı:Siyah baskı A4; Dakikada 38 sayfaya kadar, Resim A4 baskı; Dakikada 30 Sayfaya kadar,Baskı Çözünürlüğü:HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi, Baskı Kapasitesi 80.000 sayfaya kadar (A4); Önerilen aylık sayfa sayısı: 750 - 4.000,Baskı Seçeneği Otomatik çift taraflı baskı,Kağıt Boyutu Tepsi 1: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), zarf B5, C5, DL, özel boyut; Tepsi 2 ve Tepsi 3:A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), özel boyut, Tepsi kapasitesi Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı Tepsi 1, 250 yapraklık giriş Tepsi 2 Standart çıkış: 150 yapraklık çıktı kutusu, Kağıt Tepsi sayısı 2, İşlemci Hızı 1200 Mhz, Boyutları Azami: 381 x 634 x 241 mm(GxDxY),Standart Bellek Standart: 256 MB DRAM; 128 MB NAND Flash; Bağlantı şekli 1 Yüksek Hızlı USB 2.0; 1 Ana Bilgisayar USB girişi; Ağırlık 8,58 kg.
25968-K291	HP Renkli Mürekkep Püskürtmeli çok İşlevli (hepsi birarada) Yazıcılar	N4L16C	N4L16C HP OfficeJet 252 Taşınabilir All in One Yazıcı ; Baskı Teknolojisi HP Termal Mürekkep Püskürtmeli, Baskı Hızı Siyah baskı :ISO: AC'de: dakikada 10 sayfaya kadar; Pilde: dakikada 9 sayfaya kadar Taslak: AC'de: dakikada 20 sayfaya kadar; Pilde: dakikada 18 sayfaya kadar, Renkli baskı hızı: ISO:AC'de: dakikada 7 sayfaya kadar; Pilde: dakikada 6 sayfaya kadar ,Taslak:AC'de: dakikada 19 sayfaya kadar; Pilde: dakikada 17 sayfaya kadar.Baskı Çözünürlüğü:Bilgisayardan basarken 1200 x 1200 görüntülenene dpi'ye kadar Siyah; 4800 x 1200 optimal dpi'ye kadar renkli baskı (bilgisayardan basarken ve 1200 giriş dpi) Baskı Kapasitesi 500 sayfaya kadar Aylık, (A4); Önerilen aylık sayfa sayısı: 100 - 300 arası Baskı Seçeneği,İki taraflı baskı El ile (sürücü desteği var),Kağıt Boyutu A4, A5, A6, B5 (ISO); B5 (JIS); A2, C5, C6, DL (zarf); 10 x 15 cm (fotoğraf) Tepsi kapasitesi Giriş kapasitesi: 50'ye kadar; 5'e kadar Saydam; 5'e kadar Zarf; 20'ye kadar Kart; 15'e kadar fotoğraf kağıdı İki taraflı baskı: El ile (sürücü desteği var) OBB: 10'a kadar, Kağıt Tepsi sayısı Yok, İşlemci Hızı 700 MHz, Boyutları Maksimum(GxDxY):380,2 x 401,5 x 269,8 mm (tarama + yazıcı tepsi açık), Standart Bellek Standart:256 MB DDR3,Maksimum Bellek 256 MB DDR3,Bağlantı şekli :1 USB 2.0 aygıtı 1 USB 2.0 ana bilgisayarı 1 Kablosuz 1 Kablosuz doğrudan 1 BLE, Yazıcı Dili HP PCL 3 GUI, Ağırlık 2,96 kg (pil ile birlikte 3,06 kg)Ekran 6,73 cm (2.65") CGD (renkli grafik ekran), IR Dokunmatik, Mobil Baskı Yeteneği HP ePrint, Diğer teknik özellikler:Yaprak Beslemeli Tarayıcı,Ön panelden tarama, kopyalama HP Fast Charge ile 90 dakika içinde şarj, Kopyalama hızı: AC'de: dakikada 8 sayfaya kadar siyah; dakikada 4 sayfaya kadar renkli
1512-K291	HP YAZICI (Siyah Beyaz Çok Fonksiyonlu)	F2A76A	F2A76A HP LaserJet Enterprise MFP M527dn ; Baskı Teknolojisi LaserJet Siyah Beyaz Çok Fonksiyonlu,Baskı Hızı Dakikada 43 sayfaya kadar Siyah (A4); 34 r/dk'ya kadar siyah çift taraflı (A4).Baskı Çözünürlüğü 1200 x 1200 dpi'ye kadar, Baskı Kapasitesi(AYLIK) 150.000 sayfaya kadar,Baskı Seçeneği Otomatik çift taraflı baskı, Kağıt Boyutu Tepsi 1: A4, A5, A6, B5, 10 x 15 cm, kartpostal (JIS tek ve çift), zarflar (DL, C5, C6, B5), özel boyutlu baskı malzemeleri: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsi kapasitesi 1 x 550 yapraklık giriş tepsi; 1 x 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, Kağıt Tepsi sayısı 2,İşlemci Hızı 1200 MHz, Boyutları 507 x 631 x 497 mm (max),Bellek Standart: 1.25 GB (yazıcı), 500 MB (tarayıcı) - Toplam standart bellek: 1.75 GB, Maksimum Bellek Toplam standart bellek: 2.5 GB, 2 Yüksek Hızlı USB 2.0 Ana Bilgisayar Bağlantısı: 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 Aygıtı; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağ,Ağırlık 21,9 kg, Faks özelliği Yok, Fotokopi özelliği Var,Tarama özelliği Var,Optik tarama çözünürlüğü: En fazla 600 dpi, Tarama hızı :Dakikada 43 sayfa/43 resim (siyah beyaz), dakikada 38, sayfa/38 resim (renkli),Barkod yazma özelliği Yok,
1206-K291	HP YAZICI (Siyah Beyaz)	F2A69A	F2A69A HP LaserJet Enterprise M506dn ; LaserJet Siyah Beyaz Yazıcı; Baskı Hızı Dakikada 43 sayfaya kadar tek taraflı, Dakikada 30 sayfaya kadar çift taraflı, Baskı Çözünürlüğü 1200 x 1200 dpi, Baskı Kapasitesi 150000 sayfaya kadar, Baskı Seçeneği Otomatik (İsteğe bağlı), Kağıt Boyutu "A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); RA4; 10 x 15 cm; zarf (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); özel 76 x 127 - 216 x 356 mm", Tepsi kapasitesi Tepsi 1-550 yapraklı, Tepsi 2-250 yapraklı, Kağıt Tepsi sayısı 2, İşlemci Hızı 1200 MHz, Boyutları 418x376x2985mm (max), Standart Bellek 512 MB, Maksimum Bellek 1,5 GB, Bağlantı şekli 1 Yüksek Hızlı USB 2.0; Ağırlık 11,8 kg, CF287A-X HP Siyah
1144-K291	HP YAZICI (Siyah Beyaz)	C5F93A	C5F93A HP LaserJet Pro M402n ; Lazer Yazdırma, Siyah Beyaz; Baskı Hızı Normal: Dakikada 38 sayfaya kadar tek taraflı, çift yönlü 30 sayfaya kadar, Baskı Çözünürlüğü 4800 x 600 dpi'ye kadar, Baskı Kapasitesi 80.000 sayfaya kadar, Baskı Seçeneği Otomatik (standart), Kağıt Boyutu "A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A6; zarflar (B5; C5 ISO; C6; DL ISO); 76 x 127 - 216 x 356 mm", Tepsi kapasitesi 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, 250 yapraklık giriş tepsi 2, Kağıt Tepsi sayısı 2, İşlemci Hızı 1200 MHz, Boyutları 381 x 634 x 241 mm (max), Standart Bellek 128 MB, Maksimum Bellek 128 MB, Bağlantı şekli 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 Ana Bilgisayar bağlantı noktası; Ağırlık 8,58 kg.
1210-K291	HP YAZICI (Siyah Beyaz Çok Fonksiyonlu)	F6W14A	F6W14A HP LaserJet Pro MFP M426fdn ; LaserJet Siyah Beyaz Çok Fonksiyonlu,Baskı Hızı Dakikada 38 sayfaya kadar tek taraflı, Dakikada 30 sayfaya kadar çift taraflı, Baskı Çözünürlüğü 600 x 600 dpi, Baskı Kapasitesi 80000 sayfaya kadar, Baskı Seçeneği Otomatik (İsteğe bağlı), Kağıt Boyutu "A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); RA4; 10 x 15 cm; zarf (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); özel 76 x 127 - 216 x 356 mm", Tepsi kapasitesi Tepsi 1- 100 yapraklı, Tepsi 2-250 yapraklı, Kağıt Tepsi sayısı 2, İşlemci Hızı 1200 MHz, Boyutları 430x634x325mm (max), Standart Bellek 256 MB, Maksimum Bellek 256 MB, Bağlantı şekli 1 Yüksek Hızlı USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet, Ağırlık 12,86 kg, Tarama Çözünürlüğü 1200 x 1200 dpi'ye kadar
1172-K291	HP YAZICI (Renkli)	CF389A	CF389A HP Color LaserJet ProM452dn ; Lazer Yazdırma, Renkli Yazıcı; Baskı Hızı Normal: Dakikada 27 sayfaya kadar Baskı Çözünürlüğü 38400 x 600 dpi'ye kadar, Baskı Kapasitesi 50.000 sayfaya kadar, Baskı Seçeneği Otomatik (standart), Kağıt Boyutu "A4; RA4; A5; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A6; zarflar (B5; C5 ISO; C6; DL ISO); 76 x 127 - 216 x 356 mm", Tepsi kapasitesi 50 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, 250 yapraklık giriş tepsi 2, Kağıt Tepsi sayısı 2, İşlemci Hızı 1200 MHz, Boyutları 412 x 645 x 340 mm (max), Maksimum Bellek 256 MB NAND Flash,128MB DRAM, Bağlantı şekli 1 Yüksek Hızlı USB 2.0

25984-K291	HP YAZICI (Renkli Lazer)	B5L23A	B5L23A HP Renkli LaserJet Enterprise M552dn ; Baskı Teknolojisi Lazer Yazdırma, Siyah Beyaz / Renkli , Baskı Hızı Siyah baskı; Dakikada 33 sayfaya kadar, Renkli Baskı Dakikada 33 sayfaya kadar, Baskı Çözünürlüğü Siyah/Renkli; En fazla 1200 x 1200 dpi, Baskı Kapasitesi 80.000 sayfaya kadar, Çift taraflı baskı, Tepsi kapasitesi 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, 550 sayfalık giriş tepsi 2, İki taraflı baskı için otomatik çift taraflı baskı birim, İşlemci Hızı 1,2 GHz, Standart Bellek ,1 GB, Maksimum Bellek 1 GB, Boyutları 699 x 479 x 399 mm (max), Bağlantı şekli:Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktaları (Ana Bilgisayar ve Aygıt)
HP YAZICILAR			
25986-K291	HP YAZICI (Renkli Lazer)	B5L25A	B5L25A HP Renkli LaserJet Enterprise M553dn ;Baskı Teknolojisi Lazer Yazdırma, Siyah Beyaz / Renkli , Baskı Hızı Siyah baskı; Dakikada 38 sayfaya kadar, Renkli Baskı Dakikada 38 sayfaya kadar, Baskı Çözünürlüğü Siyah/Renkli; En fazla 1200 x 1200 dpi, Baskı Kapasitesi 80.000 sayfaya kadar, Çift taraflı baskı, Tepsi kapasitesi 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, 550 sayfalık giriş tepsi 2, İki taraflı baskı için otomatik çift taraflı baskı birim, İşlemci Hızı 1,2 GHz, Standart Bellek ,1 GB, Maksimum Bellek 2 GB, Boyutları 699 x 479 x 399 mm (max), Bağlantı şekli:Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktaları (Ana Bilgisayar ve Aygıt)
1136-K291	HP YAZICI (Renkli Lazer)	B5L24A	B5L24A HP Renkli LaserJet Enterprise M553n ;Baskı Teknolojisi Lazer Yazdırma, Siyah Beyaz / Renkli , Baskı Hızı Siyah baskı; Dakikada 38 sayfaya kadar, Renkli Baskı Dakikada 38 sayfaya kadar, Baskı Çözünürlüğü Siyah/Renkli; En fazla 1200 x 1200 dpi, Baskı Kapasitesi 80.000 sayfaya kadar, Tepsi kapasitesi 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, 550 sayfalık giriş tepsi 2, İşlemci Hızı 1,2 GHz, Standart Bellek ,1 GB, Maksimum Bellek 2 GB, Boyutları 699 x 479 x 399 mm (max), Bağlantı şekli:Yüksek Hızlı USB 2.0 bağlantı noktaları (Ana Bilgisayar ve Aygıt).
1170-K291	HP Siyah - Beyaz Lazer Yazıcılar	CF236A	CF236A HP LaserJet Enterprise 700 M712dn Siyah Beyaz Yazıcı ; Baskı Hızı S/B Dakikada 41 sayfaya kadar ;İlk sayfa çıkışı (hazır) Siyah: 10,5 sn kadar kısa bir süre ; Baskı Çözünürlüğü 1200 x 1200 dpi'ye kadar, Baskı Kapasitesi 100.000 sayfaya kadar, İki Taraflı Baskı Seçeneği Otomatik (standart); Kağıt boyutu Tepsi 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS); Tepsi 3: A3, A4, A5; B4 (JIS); B5 (JIS); Tepsi Kapasitesi 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 250 yapraklık 2 adet giriş tepsi; İşlemci Hızı 800 MHZ ; Standart Bellek 512 MB; Bağlantı Şekli 2 Hi-Speed USB 2.0, 1 Hi-Speed USB 2.0 Aygıtı, 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T, 1 Hi-Speed USB 2.0 Kolay Erişimli Walkup USB, 1 Donanım Tümlleştirme Cebi (HIP) ,5,08 cm, 4 hatlı LCD (renkli metin ve grafikler)
1482-K291	HP Siyah - Beyaz Çok İşlevli (hepsi birarada) Yazıcılar	A8P79A	A8P79A HP LaserJet Pro M521dn Çok İşlevli Yazıcı ; Baskı Hızı S/B, Dakikada 40 sayfaya kadar, İlk sayfa çıkışı (hazır) 8 saniye kadar kısa bir sürede, Baskı Çözünürlüğü 1200 x 1200 dpi'ye kadar, Baskı Kapasitesi 75.000 sayfaya kadar, İki Taraflı Baskı Seçeneği Otomatik (standart), Baskı Seçeneği, Kağıt Boyutu Tepsi 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Postcard (JIS), DPostcard (JIS), Zarf (B5, C5, C6, DL); Tepsi 2, A4; A5; A6; RA4; B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Postcard (JIS), DPostcard (JIS), Tepsi kapasitesi 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 500 yapraklık giriş tepsi 2, 50 yapraklık Otomatik Belge Besleyici (ADF), İşlemci Hızı 800 MHZ, Standart Bellek 256 MB, Bağlantı şekli 1 Yüksek Hızlı USB 2.0; 1 Ana Bilgisayar USB bağlantı noktası;
1167-K291	HP YAZICI (Renkli Lazer Yazıcılar)	CE712A	CE712A HP Renkli LaserJet Professional CP5225dn Yazıcı ;Renkli Lazer Yazıcı ; Baskı Hızı S/B ve Renkli Dakikada 20 sayfaya kadar, İlk sayfa çıkışı (hazır) Siyah: 16 saniye kadar kısa bir sürede, Renkli: 17 saniye kadar kısa bir sürede; Baskı Çözünürlüğü 600 x 600 dpi'ye kadar; Baskı Kapasitesi 75.000 sayfaya kadar; , İki Taraflı Baskı Seçeneği Otomatik (standart); Kağıt Boyutu Tepsi 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm; zarflar (DL, C5, B5); Tepsi 2: A3, A4, A5, B4, B5; İsteğe bağlı tepsi 3: A3, A4, B4, B5 ; Tepsi Kapasitesi 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 250 yapraklık giriş tepsi; İşlemci Hızı 540 MHZ; Standart Bellek 192 MB; Bağlantı Şekli Yüksek Hızlı USB 2.0, dahili Fast Ethernet 10/100Base-TX; 2 satırlı, 16 karakterli arkadan aydınlatmalı ekran;
1199-K291	HP YAZICI (Renkli Lazer Yazıcılar)	D3L09A	D3L09A HP Color LaserJet Enterprise M750dn Renkli Lazer Yazıcı ; Baskı Hızı S/B ve Renkli Dakikada 20 sayfaya kadar; İlk sayfa çıkışı (hazır) Siyah: 10 saniye ,Renkli: 10 saniye kadar kısa bir sürede ; Baskı Çözünürlüğü 600 x 600 dpi'ye kadar; Baskı Kapasitesi 120.000 sayfaya kadar; , İki Taraflı Baskı Seçeneği Otomatik (standart); Kağıt Boyutu Tepsi 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); ; Tepsi kapasitesi 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 250 yapraklık giriş tepsi 2, 500 yapraklık giriş tepsi 3, otomatik iki taraflı baskı; İşlemci Hızı 800 MHZ ; Standart Bellek 1 GB; Bağlantı şekli 2 Adet Hi-Speed USB 2.0 Ana Bilgisayar, 1 Adet Hi-Speed USB 2.0 Aygıt ,1 Adet Gigabit Ethernet 10/100/1000T ağ bağlantısı, 2 Adet Dahili USB Ana Bilgisayar Bağlantısı ; 5,2 cm, 4 satırlı Renkli Grafik Ekran (CGD);
1493-K291	HP YAZICI (Renkli Lazer Yazıcılar)	CZ271A	CZ271A HP LaserJet Pro 500 renkli MFP M570dn ; Lazer Yazdırma, fotokopi, tarama, faks, Siyah-beyaz baskı hızı: Normal:Dakikada 30 sayfaya kadar, Renkli baskı hızı: Normal:Dakikada 30 sayfaya kadar, 600 x 600 dpi'ye kadar, 75.000 sayfaya kadar, İki taraflı baskı Otomatik, 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 250 yapraklık giriş tepsi 2, 50 yapraklık Otomatik Belge Besleyici (ADF), 800 MHZ, boyut 515 x 500 x 538 mm, 256 MB, bağlantı 1 Yüksek Hızlı USB 2.0, 1 Ana Bilgisayar USB bağlantı noktası, 1 Gigabit Ethernet, En fazla 300 x 300 dpi (renkli ve siyah-beyaz, ADF); tarama çözünürlüğü En fazla 1200 x 1200 dpi (siyah-beyaz, düz yataklı), tarama hızı Dakikada 19,5 sayfaya kadar (siyah-beyaz), 14 sayfaya kadar (renkli) ağırlık 40,8 kg
HP TARAYICILAR			
1721-K291	HP TARAYICI	L2725B	L2725B HP ScanJet Enterprise Flow 7500 Masaüstü Tarayıcı ; Tarama Hızı Dakikada en fazla 50 sayfa/100 görüntü (siyah beyaz, renkli, gri tonlamalı), Tarama Boyutu 216 x 356 mm, Arkalı Önlü tarama Özelliği Tek geçişli, çift taraflı, Ürünle gelen yazılım HP Akıllı Belge Tarama Yazılımı, HP TWAIN sürücüsü, EMC ISIS sürücüsü, Kofax VirtualReScan Pro, Nuance PaperPort, IRIS Readiris Pro OCR, Tarama Çözünürlüğü En fazla 600 dpi, Tarama Özelliği PDF, TIFF (tek sayfa, çok sayfa, sıkıştırılmış: G3, G4, LZW, JPEG), DOC, RTF, WPD, XLS, TXT, XML, XPS, HTML, OPF, JPG, BMP, PNG
1713-K291	HP TARAYICI	L2747A	L2747A HP ScanJet Pro 2500 f1 Masaüstü Tarayıcı ; Tarama Hızı Dakikada 20 sayfa/40 görüntü (siyah beyaz, gri, renkli, 300 dpi),Tarama Boyutu 216 x 297 mm (maksimum - masaüstü),Arkalı Önlü tarama Özelliği Çift taraflı ADF tarama: Evet,Ürünle gelen yazılımHP Scanner Aygıt Sürücüsü, HP WIA Tarama Sürücüsü, HP TWAIN Tarama Sürücüsü (Sertifikalı), HP Scan, HP Scanner Tools Yardımcı Programı, HP Event (Button) Handler, HP Windows Installer, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, Nuance PaperPort, ArcSoft PhotoStudio, SDK (Yazılım Geliştirme Seti), LPDF (yazılımı indirmek için bağlantıyı içeren dosya), CD'de Mac için yazılım yoktur,Tarama Çözünürlüğü En fazla 600 dpi (renkli ve siyah-beyaz, ADF); En fazla 1200 dpi (renkli ve siyah-beyaz, masaüstü),Tarama Özelliği *Metin ve görüntüler için: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT(Text), RTF (Rich Text) ve aranabilir PDF*, Diğer teknik özellikler Renkli Tarama,Masaüstü, Otomatik Belge Besleyici
1716-K291	HP TARAYICI	L2741A	L2741A HP ScanJet Pro 3500 f1 Masaüstü Tarayıcı ; Tarama Hızı Dakikada 25 sayfa/50 görüntü (300 dpi)Tarama Boyutu216 x 297 mm (maksimum – masaüstü) Arkalı Önlü tarama Özelliği, Çift taraflı ADF tarama: Evet, Ürünle gelen yazılım HP Scanner Aygıt Sürücüsü, HP WIA Tarama Sürücüsü, HP TWAIN Tarama Sürücüsü (Sertifikalı), HP Scan, HP Scanner Tools Yardımcı Programı, HP Event (Button) Handler, HP Windows Installer, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris, Nuance PaperPort, LPDF (yazılımı indirmek için bağlantıyı içeren dosya), CD'de Mac için yazılım yoktur ,Tarama Çözünürlüğü*Donanım: En fazla 600 x 600 dpi (renkli ve siyah-beyaz, ADF); En fazla 1200 x 1200 dpi (renkli ve siyah-beyaz, masaüstü), Optik: En fazla 600 dpi (renkli ve siyah-beyaz, ADF); En fazla 1200 dpi (renkli ve siyah-beyaz, masaüstü)Tarama Özelliği *Metin ve görüntüler için: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (text), RTF (rich text) ve aranabilir PDF*"Diğer teknik özellikler Renkli Tarama,Masaüstü,Oto.Belge Besleyici
1708-K291	HP TARAYICI	L2749A	L2749A HP ScanJet Pro 4500 f1 Network Tarayıcı ; Tarama Hızı Dakikada 30 sayfa/60 görüntü (300 dpi),Tarama Boyutu 216 x 3100 mm (maksimum - ADF), 105 x 148 mm (minimum - ADF) Arkalı Önlü tarama Özelliği Çift taraflı ADF tarama Evet Ürünle gelen yazılım HP Scanner Device Driver; HP WIA scan driver; HP TWAIN scan driver; HP Scan; HP Scanner Tools Utility; HP Windows Installer; I.R.I.S. Readiris Pro; I.R.I.S. Cardiris; Nuance PaperPort; ISIS driver; Kofax VRS; DXP Tarama Çözünürlüğü*Donanım: En fazla 600 x 600 dpi (renkli ve siyah-beyaz, ADF); En fazla 1200 x 1200 dpi (renkli ve siyah-beyaz, masaüstü)Optik: En fazla 600 dpi (renkli ve siyah-beyaz, ADF); En fazla 1200 x 1200 dpi (renkli ve siyah-beyaz, masaüstü)Tarama Özelliği *Metin ve görüntüler için: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, TXT (text), RTF (rich text) ve aranabilir PDF*"Diğer teknik özellikler Renkli Tarama Masaüstü, Otomatik Belge Besleyici

DMO Kodu	Ürünün Markası	(P/N) Orijinal Ürün Kodu	Ürünün Cinsi ve Modeli
TARAYICI			
33835-K291	AVISION	AV176U	AV176U AVISION DOKÜMAN TARAYICI; Tarama Hızı: 200 dpi siyah beyaz ve renkli tararamda 30 ppm - 60 ipm, Tarama Boyutu: Minimum 52 mm x 74 mm , Maksimum : 216 mm x 356 mm, Arkalı Önlü tarama Özelliği: Var, Ürünle gelen yazılım: TWAIN Driver, ISIS Driver, Button Manager, AV Scan, Paperport SE 14, Tarama Çözünürlüğü: 600 dpi çözünürlük, Tarama Özelliği: ADF tarayıcı, ADF kapasitesi 50 sayfa, Diğer teknik özellikler: 2.4 kg ağırlığındadır. Windows XP, Vista, 7, Windows 8, 8.1, 10 işletim sistemlerini desteklemektedir. OCR yazılımı. BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR(for iScan only), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML formatta tarama özelliği, USB 2.0 bağlantı özelliği, 3000 sayfa günlük tarama kapasitesi. Otomatik renk algılama, otomatik eğrilik düzeltme, otomatik yazı yönüne göre çevirme, otomatik kırma özelliği bulunmaktadır. 910 mm uzun doküman tarama. 28 - 400 g/m2 kağıt kalınlığı, kart tarama kalınlığı 1,25 mm.
33840-K291	AVISION	AD230U	AD230U AVISION DOKÜMAN TARAYICI; Tarama Hızı: 200 dpi siyah beyaz ve renkli tararamda 40 ppm - 80 ipm, Tarama Boyutu: Minimum 50 mm x 50 mm , Maksimum : 216 mm x 356 mm, Arkalı Önlü tarama Özelliği: Var, Ürünle gelen yazılım: TWAIN Driver, ISIS Driver, Button Manager, AV Scan, Paperport SE 14, Tarama Çözünürlüğü: 600 dpi çözünürlük, Tarama Özelliği: ADF tarayıcı, ADF kapasitesi 80 sayfa, Diğer teknik özellikler : 3,9 kg ağırlığındadır. Windows XP, Vista, 7, Windows 8, 8.1, 10 işletim sistemlerini desteklemektedir. OCR yazılımı. BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR(for iScan only), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML formatta tarama özelliği, USB 2.0 bağlantı özelliği, 6000 sayfa günlük tarama kapasitesi. Otomatik renk algılama, otomatik eğrilik düzeltme, otomatik yazı yönüne göre çevirme, otomatik kırma özelliği bulunmaktadır. 3.000 mm uzun doküman tarama. 27 - 413 g/m2 kağıt kalınlığı, kart tarama kalınlığı 1,25 mm.
33841-K291	AVISION	AD240U	AD240U AVISION DOKÜMAN TARAYICI; Tarama Hızı: 200 dpi siyah beyaz ve renkli tararamda 60 ppm - 120 ipm, Tarama Boyutu: Minimum 50 mm x 50 mm , Maksimum : 216 mm x 356 mm, Arkalı Önlü tarama Özelliği: Var, Ürünle gelen yazılım: TWAIN Driver, ISIS Driver, Button Manager, AV Scan, Paperport SE 14, Tarama Çözünürlüğü: 600 dpi çözünürlük, Tarama Özelliği: ADF tarayıcı, ADF kapasitesi 80 sayfa, Diğer teknik özellikler: 4,2 kg ağırlığındadır. Windows XP, Vista, 7, Windows 8, 8.1, 10 işletim sistemlerini desteklemektedir. OCR yazılımı. BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR(for iScan only), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML formatta tarama özelliği, USB 2.0 bağlantı özelliği, 6000 sayfa günlük tarama kapasitesi. Otomatik renk algılama, otomatik eğrilik düzeltme, otomatik yazı yönüne göre çevirme, otomatik kırma özelliği bulunmaktadır. 3.000 mm uzun doküman tarama. 27 - 413 g/m2 kağıt kalınlığı, kart tarama kalınlığı 1,25 mm.
33842-K291	AVISION	AD260	AD260 AVISION DOKÜMAN TARAYICI; Tarama Hızı: 200 dpi siyah beyaz ve renkli tararamda 70 ppm - 140 ipm, Tarama Boyutu: Minimum 50 mm x 50 mm , Maksimum : 216 mm x 356 mm, Arkalı Önlü tarama Özelliği: Var, Ürünle gelen yazılım: TWAIN Driver, ISIS Driver, Button Manager, AV Scan, Paperport SE 14, Tarama Çözünürlüğü: 600 dpi çözünürlük, Tarama Özelliği: ADF tarayıcı, ADF kapasitesi 100 sayfa, Diğer teknik özellikler: 4,7 kg ağırlığındadır. Windows XP, Vista, 7, Windows 8, 8.1, 10 işletim sistemlerini desteklemektedir. OCR yazılımı. BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR(for iScan only), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML formatta tarama özelliği, USB 3.0 bağlantı özelliği, 10.000 sayfa günlük tarama kapasitesi. Otomatik renk algılama, otomatik eğrilik düzeltme, otomatik yazı yönüne göre çevirme, otomatik kırma özelliği bulunmaktadır. 6.000 mm uzun doküman tarama. 27 - 413 g/m2 kağıt kalınlığı, kart tarama kalınlığı 1,25 mm.
33843-K291	AVISION	AD280	AD280 AVISION DOKÜMAN TARAYICI; Tarama Hızı : 200 dpi siyah beyaz ve renkli tararamda 80 ppm - 160 ipm, Tarama Boyutu: Minimum 50 mm x 50 mm , Maksimum : 216 mm x 356 mm, Arkalı Önlü tarama Özelliği: Var, Ürünle gelen yazılım : TWAIN Driver, ISIS Driver, Button Manager, AV Scan, Paperport SE 14, Tarama Çözünürlüğü : 600 dpi çözünürlük, Tarama Özelliği: ADF tarayıcı, ADF kapasitesi 100 sayfa, Diğer teknik özellikler: 4,7 kg ağırlığındadır. Windows XP, Vista, 7, Windows 8, 8.1, 10 işletim sistemlerini desteklemektedir. OCR yazılımı. BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR(for iScan only), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML formatta tarama özelliği, USB 3.0 bağlantı özelliği, 10.000 sayfa günlük tarama kapasitesi. Otomatik renk algılama, otomatik eğrilik düzeltme, otomatik yazı yönüne göre çevirme, otomatik kırma özelliği bulunmaktadır. 6.000 mm uzun doküman tarama. 27 - 413 g/m2 kağıt kalınlığı, kart tarama kalınlığı 1,25 mm.
33844-K291	AVISION	AV320E2+	AV320E2+ AVISION DOKÜMAN TARAYICI; Tarama Hızı: 200 dpi siyah beyaz tararamda 80 ppm - 160 ipm, Tarama Boyutu: Minimum 50 mm x 88 mm , Maksimum : 297 mm x 432 mm, Arkalı Önlü tarama Özelliği: Var, Ürünle gelen yazılım: TWAIN Driver, ISIS Driver, Button Manager, AV Scan, Paperport SE 14, Tarama Çözünürlüğü: 600 dpi çözünürlük, Tarama Özelliği: ADF tarayıcı, ADF kapasitesi 150 sayfa, Diğer teknik özellikler: 10,3 kg ağırlığındadır. Windows XP, Vista, 7, Windows 8, 8.1, 10 işletim sistemlerini desteklemektedir. OCR yazılımı. BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR(for iScan only), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML formatta tarama özelliği, USB 3.0 bağlantı özelliği, 8.000 sayfa günlük tarama kapasitesi. Otomatik renk algılama, otomatik eğrilik düzeltme, otomatik yazı yönüne göre çevirme, otomatik kırma özelliği bulunmaktadır. 3.000 mm uzun doküman tarama. 28 - 413 g/m2 kağıt kalınlığı, kart tarama kalınlığı 1,25 mm.
33845-K291	AVISION	AD7080	AD7080 AVISION DOKÜMAN TARAYICI; Tarama Hızı: 200 dpi siyah beyaz ve renkli tararamda 100 ppm -200 ipm, Tarama Boyutu: Minimum 50 mm x 88 mm , Maksimum : 310 mm x 432 mm, Arkalı Önlü tarama Özelliği: Var, Ürünle gelen yazılım: Button Manager V2, AV Scan, Paper Port SE14, Tarama Çözünürlüğü: 600 dpi çözünürlük, Tarama Özelliği: ADF ve düz yataklı tarayıcı, ADF kapasitesi 100 sayfa, Diğer teknik özellikler: 23,4 kg ağırlığındadır. Windows XP, Vista, 7, Windows 8, 8.1, 10 işletim sistemlerini desteklemektedir. OCR yazılımı. BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR(for iScan only), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML formatta tarama özelliği, USB 2.0 bağlantı özelliği ve RJ-45 Ethernet, 10/ 100 Mb, 10.000 sayfa günlük tarama kapasitesi. Otomatik renk algılama, otomatik eğrilik düzeltme, otomatik yazı yönüne göre çevirme, otomatik kırma özelliği bulunmaktadır. 6.000 mm uzun doküman tarama. 28 - 209 g/m2 kağıt kalınlığı, A3 boyutunda flatbed özelliği.

DMO Kodu	Ürünün Markası	(P/N) Orijinal Ürün Kodu	Ürünün Cinsi ve Modeli
TARAYICI			
6164-K291	FUJITSU	ix100	FUJITSU SCANSNAP ix100 ; Tarama Hızı 300 dpi renkli A4, 5.2 saniye, Tarama Boyutu Maksimum: 216x360mm, Minimum: 25,4x25,4mm, 150-600 dpi tarama çözünürlüğü, Wi-Fi üzerinden kablosuz tarama özelliği, Windows ve MAC işletim sistemi desteği, Ürünle Gelen Yazılımlar; ScanSnap Organizer, ScanSnap Manager, ScanSnap Receipt ,Card Minder, ABBYY FineReader for ScanSnap, Scan to Microsoft Sharepoint, A3 Tarama(Oto. Birleştirme), Kablosuz Mobil ve Desktop Cihazlarından Tarama.
6200-K291	FUJITSU	SP-1125	FUJITSU SP-1125 ; Tarama Hızı 25 ppm - 50 ipm (200-300 dpi Renkli, Siyah-Beyaz, Gri Tonlama), A8-A4 Tarama Boyutu, Arkalı Önlü tarama Özelliği, 600 dpi Tarama Çözünürlüğü, renkli, siyah-beyaz ve gri tonlamalı dublex tarama, 50 sayfa A4 ADF kapasitesi, ultrasonic sensor, eğrilik düzeltme, otomatik yazı yönüne göre çevirme, otomatik boyut algılama, görüntü vurgulama, hata düzeltme, renk filitreleme, çoklu görüntü algılama, boş sayfa silme, gelişmiş eşik, otomatik renk algılama, dikey çizgileri azaltma, USB 2.0 bağlantı kolaylığı, 3000 sayfa günlük tarama kapasitesi, PaperStream IP (Twin/ISIS) sürücü, Presto!,PageManager, ABBYY FineReader Sprint, Scanner Central Admin Agent
26009-K291	FUJITSU	Fİ-7030	FUJITSU fi-7030 ; Tarama Hızı 27 ppm 54 ipm (200 dpi siyah/beyaz ve renkli), A8-A4 Tarama Boyutu, 50-1200 dpi tarama çözünürlüğü, 50 sayfa ADF kapasitesi, 2500 sayfalık günlük tarama kapasitesi, Ürünle Gelen Yazılımlar; PaperStream IP (TWIN/ISIS) sürücü, PaperStream Capture, Merkezi Yönetim Yazılımı, Microsoft SharePoint'e tarama, ScanSnap Manager for fi Series, ABBYY FineReader
2281-K291	FUJITSU	Fİ-6130ZLA	FUJITSU fi-6130ZLA ; Tarama Hızı 40 ppm-80 ipm (200 dpi Siyah/Beyaz ve renkli), A8-A4 arasında tarama boyutu, 50-1200 dpi tarama çözünürlüğü, ADF-Renkli,Siyah Beyaz,Gri tonlamalı tarama özelliği, 50 Sayfa ADF Kapasitesi, 4000 sayfa günlük tarama kapasitesi, Ürünle Gelen Yazılımlar; PaperStream IP (TWIN/ISIS) sürücü , PaperStream Capture, Merkezi Yönetim Yazılımı, Microsoft Sharepoint'e tarama,ScanSnap Manager for fi Serisi, ABBYY FineReader for ScanSnap.
5906-K291	FUJITSU	Fİ-7140	FUJITSU fi-7140 ; 40 ppm, 80 ipm (200 ve 300 dpi, Renkli ve Siyah/Beyaz) tarama hızı, A4-A8 arasında tarama boyutu, arkalı önlü tarama özelliği, 50-1200 dpi tarama çözünürlüğü, ADF renkli, siyah beyaz, gri tonlamalı tarama, USB 2.0 ara bağlantı, kağıt koruma sensörü, PaperStream IP (TWIN/ ISIS) sürücü, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi series, Scan to Microsoft Sharepoint (Web Download Only), Scanner Central Admin.
8956-K291	FUJITSU	Fİ-7240	FUJITSU fi-7240 ; 40 ppm, 80 ipm (200 ve 300 dpi, Renkli ve Siyah/Beyaz) tarama hızı, A4-A8 arasında tarama boyutu, arkalı önlü tarama özelliği, 50-1200 dpi tarama çözünürlüğü, ADF ve flatbed renkli, siyah beyaz, gri tonlamalı tarama, USB 2.0 ara bağlantı, kağıt koruma sensörü, PaperStream IP (TWIN/ ISIS) sürücü, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi series, Scan to Microsoft Sharepoint (Web Download Only), Scanner Central Admin.
5911-K291	FUJITSU	Fİ-7160	FUJITSU fi-7160 ; Tarama Hızı 60 ppm, 120 ipm (200 ve 300 dpi, Renkli ve Siyah/Beyaz) , A4-A8 arasında tarama boyutu, arkalı önlü tarama özelliği, 50-1200 dpi tarama çözünürlüğü, ADF renkli, siyah beyaz, gri tonlamalı tarama, USB 3.0 ara bağlantı, akıllı sonic kağıt koruma sensörü, PaperStream IP (TWIN/ ISIS) sürücü, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi series, Scan to Microsoft Sharepoint (Web Download Only), Scanner Central Admin.
5945-K291	FUJITSU	Fİ-7260	FUJITSU fi-7260 ; Tarama Hızı 60 ppm, 120 ipm (200 ve 300 dpi, Renkli ve Siyah/Beyaz), A4-A8 arasında tarama boyutu, arkalı önlü tarama özelliği, 50-1200 dpi tarama çözünürlüğü, ADF ve flatbed renkli, siyah beyaz, gri tonlamalı tarama, USB 3.0 ara bağlantı, akıllı sonic kağıt koruma sensörü, PaperStream IP (TWIN/ ISIS) sürücü, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi series, Microsoft Sharepoint'e tarama, Merkezi Yönetim Yazılımı.
5928-K291	FUJITSU	fi-7180	FUJITSU fi-7180 ; Tarama Hızı 80 ppm, 160 ipm (200 ve 300 dpi, Renkli ve Siyah/Beyaz), A4-A8 arasında tarama boyutu, arkalı önlü tarama özelliği, 50-1200 dpi tarama çözünürlüğü, ADF renkli, siyah beyaz, gri tonlamalı tarama, USB 3.0 ara bağlantı, akıllı sonic kağıt koruma sensörü, PaperStream IP (TWIN/ ISIS) sürücü, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi series, Scan to Microsoft Sharepoint (Web Download Only), Scanner Central Admin.
6107-K291	FUJITSU	fi-7280	FUJITSU fi-7280 ; Tarama Hızı 80 ppm, 160 ipm (200 ve 300 dpi, Renkli ve Siyah/Beyaz), A4-A8 arasında tarama boyutu, arkalı önlü tarama özelliği, 50-1200 dpi tarama çözünürlüğü, ADF ve flatbed renkli, siyah beyaz, gri tonlamalı tarama, USB 3.0 ara bağlantı, akıllı sonic kağıt koruma sensörü, PaperStream IP (TWIN/ ISIS) sürücü, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi series, Scan to Microsoft Sharepoint (Web Download Only), Scanner Central Admin.
6113-K291	FUJITSU	fi-7460	FUJITSU fi-7460 Döküman Tarayıcı ; Tarama Hızı : 60 ppm - 120 ipm (200-300 dpi Renkli, Siyah-Beyaz, Gri Tonlama, A4 Yatay), Tarama Boyutu A3-A8 arasında (Maksimum : 304,8mm x 431,8mm Minimum : 50,8mm x 69mm) Arkalı Önlü tarama Özelliği, Tarama Çözünürlüğü : 50-1.200 dpi; gelişmiş görüntü iyileştirme özellikleri, Katlayarak A2 ve A1 tarama özelliği, kağıt tarama kalınlığı 27-413 gr/m2, 1.4 mm kalınlığa kadar kart tarama, USB 3.0 ara birim bağlantısı, 100 sayfa ADF kapasitesi, 5.588mm'ye kadar uzun doküman tarama, Akıllı sonic kağıt koruma özelliği, Ürünle gelen yazılım : PaperStream IP (TWIN/ ISIS) Sürücü, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series, Scan to Microsoft SharePoint (web üzerinden yükleme), ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin Tools, PaperStream için 2D Barkod.
6138-K291	FUJITSU	Fİ-7480	FUJITSU fi-7480 Döküman Tarayıcı ; Tarama Hızı : 80 ppm - 160 ipm (200-300 dpi Renkli, Siyah-Beyaz, Gri Tonlama, A4 Yatay), Tarama Boyutu A3-A8 arasında (Maksimum : 304,8mm x 431,8mm Minimum : 50,8mm x 69mm) Arkalı Önlü tarama Özelliği, Tarama Çözünürlüğü : 50-1.200 dpi; gelişmiş görüntü iyileştirme özellikleri, Katlayarak A2 ve A1 tarama özelliği, kağıt tarama kalınlığı 27-413 gr/m2, 1.4 mm kalınlığa kadar kart tarama, USB 3.0 ara birim bağlantısı, 100 sayfa ADF kapasitesi, 5.588mm'ye kadar uzun doküman tarama, Akıllı sonic kağıt koruma özelliği, Ürünle gelen yazılım : PaperStream IP (TWIN/ ISIS) Sürücü, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series, Scan to Microsoft SharePoint (web üzerinden yükleme), ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin Tools, PaperStream için 2D Barkod.
6144-K291	FUJITSU	fi-7600	FUJITSU fi-7600 ; Tarama Hızı: 100 ppm - 200 ipm (200-300 dpi Renkli, Siyah-Beyaz, Gri Tonlama, A4 yatay), Arkalı Önlü tarama Özelliği, , Tarama Çözünürlüğü : 50-1200 dpi, kağıt tarama kalınlığı 20-413 gr/m2, 1.4 mm kalınlığa kadar kart tarama, USB 3.0 desteği, 300 sayfa ADF kapasitesi, 5.588mm'ye kadar uzun doküman tarama,Diğer teknik özellikler : Otomatik yazı yönüne göre çevirme, otomatik eğrilik düzeltme, otomatik renk algılama, otomatik kağıt boyutu algılama, otomatik boş sayfa silme, sonic kağıt koruma sensörü, gelişmiş görüntü iyileştirme özellikleri, Katlayarak A1 ve A2 doküman tarama, Ürünle gelen yazılımlar : PaperStream IP (TWIN/ ISIS) Sürücü, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series, Scan to Microsoft SharePoint , Scanner Central Admin Agent, Abbyy FineReader for Scansnap, 2D Barcode for PaperStream
6150-K291	FUJITSU	fi-7700	FUJITSU fi-7700 ; Tarama Hızı: 100 ppm - 200 ipm (200-300 dpi Renkli, Siyah-Beyaz, Gri Tonlama, A4 yatay), Arkalı Önlü tarama Özelliği,ADF ve flatbed, Tarama Çözünürlüğü : 50-1200 dpi, kağıt tarama kalınlığı 20-413 gr/m2, 1.4 mm kalınlığa kadar kart tarama, USB 3.0 desteği, 300 sayfa ADF kapasitesi, 5.588mm'ye kadar uzun doküman tarama,Diğer teknik özellikler : Otomatik yazı yönüne göre çevirme, otomatik eğrilik düzeltme, otomatik renk algılama, otomatik kağıt boyutu algılama, otomatik boş sayfa silme, sonic kağıt koruma sensörü, gelişmiş görüntü iyileştirme özellikleri, Katlayarak A1 ve A2 doküman tarama, Ürünle gelen yazılımlar : PaperStream IP (TWIN/ ISIS) Sürücü, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series, Scan to Microsoft SharePoint , Scanner Central Admin Agent, Abbyy FineReader for Scansnap, 2D Barcode for PaperStream
5841-K291	FUJITSU	fi-6400	FUJITSU fi-6400; Tarama Hızı Yatay: 200 - 300 dpi renkli 100 - 200 ipm Dikey: 200 - 300 dpi renkli 85 - 170 ipm, A8-A3 arası tarama boyutu, arkalı önlü tarama özelliği, 50 - 600 dpi tarama çözünürlüğü, 500 sayfa ADF kapasitesi, Yüksek Hızlı Doküman Tarama özelliği , Ürünle Gelen Yazılımlar; PaperStream IP (TWIN/ ISIS) sürücü, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi series, Microsoft Sharepoint'e tarama, Tarayıcı Merkezi Yönetim Birimi, 2D BARKOD (PaperStream için) okuma.
5866-K291	FUJITSU	Fİ-6800	FUJITSU fi-6800 ; Tarama Hızı Yatay: 200 - 300 dpi renkli 130-260 ipm Dikey: 200 - 300 dpi renkli 100-200 ipm , A8-A3 arası tarama boyutu, arkalı önlü tarama özelliği, 50-600 dpi tarama çözünürlüğü, 500 sayfa ADF kapasitesi, yüksek hızlı doküman tarama özelliği, Ürünle Gelen Yazılımlar; PaperStream IP (TWIN/ ISIS) sürücü, PaperStream Capture, ,ScanSnap Manager for fi Series,Microsoft Sharepoint'e tarama, 2D Barkod (PaperStream için) okuma özelliği.
6178-K291	FUJITSU	N1800	FUJITSU N1800; Tarama Hızı 20 ppm- 40 ipm (200-300 dpi Renkli ve Siyah/Beyaz), Tarama Boyutu A8-A4 (A3 FOLYO İLE) ,arkalı önlü tarama özelliği, 50 sayfa ADF kapasitesi 150-600 dpi tarama çözünürlüğü, ağ klasörüne tarama, FTP ye , E- mail, ,FAX, Yazıcıya tarama özelliği, Ürünle Gelen Yazılımlar; Ağ üzerinden Tarayıcı Yönetim Yazılımı, Tarayıcı Merkezi Yönetim Konsolu, Dokümatik Ekran 8,4inch XGA (1024 x768) TFT renkli ekran.
6184-K291	FUJITSU	N7100	N7100 AĞ TARAYICISI; Tarama Hızı 200-300 dpi 25 ppm 50 ipm, A8-A4 (A3 FOLYO İLE) tarama boyutu, arkalı önlü tarama özelliği, 150 - 600 dpi tarama çözünürlüğü, ağ klasörüne tarama, FTP, E-mail, FAX, Yazıcıya Tarama Özelliği,Ürünle Gelen Yazılımlar; Ağ üzerinden tarayıcı yönetim yazılımı, Tarayıcı Merkezi Yönetim Konsolu, dokümatik ekran 8,4 inch XGA (1024 x 768) TFT renkli ekran,50 sayfa ADF kapasitesi.
6208-K291	FUJITSU	SV600	SCANSNAP SV600 TARAYICI; Tarama Hızı 3 saniye (A3, 300 dpi renkli, 600 dpi siyah/beyaz) , Max: 432 x 300 mm, Min: 25.4 x 25.4 xx tarama boyutu, 150 -1200 dpi tarama çözünürlüğü, Lineer kamera tarama, renkli siyah/beyaz, gri tonlamalı tarama özelliği, Windows (ScanSnap Manager, ScanSnap Organizer, Card Midnder, ABBYY FineReader ScanSnap için, Microsoft Sharepoint tarama, Adobe Acrobat Standart, Evernote), MAC (ScanSnap Manager, ScanSnap Organizer, Card Midnder, ABBYY FineReader ScanSnap için,

DMO Kodu	Ürünün Markası	(P/N) Orijinal Ürün Kodu	Ürünün Cinsi ve Modeli
ANAHTARLAMA CİHAZI			
6758-K291	CISCO	WS-C2960X-24TS-L	WS-C2960X-24TS-L CISCO Catalyst 2960X ; 24 10/100/1000 port + 4 adet 1 Gb SFP ports LAN Base software; 24 Adet + 4 Adet Uplink, 24 x 10/100/1000 Mbps ; 4 adet 1 Gb SFP, 216 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime, Cisco Network Assistant; SNMPv1, v2c, v3; SSHv2; CLI (komut satırı arayüzü), 71,4 Mpps (data iletim kapasitesi), 128 MB Flash Bellek, 512 MB DRAM, 16.000 MAC adres
6738-K291	CISCO	WS-C2960X-24PS-L	WS-C2960X-24PS-L CISCO Catalyst 2960X ; 24 10/100/1000 port + 4 adet 1 Gb SFP ports PoE LAN Base software; 24 Adet + 4 Adet Uplink, 24 x 10/100/1000 Mbps ; 4 adet 1 Gb SFP, 216 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime, Cisco Network Assistant; SNMPv1, v2c, v3; SSHv2; CLI (komut satırı arayüzü), 71,4 Mpps (data iletim kapasitesi), 128 MB Flash Bellek, 512 MB DRAM, 16.000 MAC adres
6765-K291	CISCO	WS-C2960X-48FPS-L	WS-C2960X-48FPS-L CISCO Catalyst 2960X ; 48 10/100/1000 port + 4 adet 1 Gb SFP ports PoE LAN Base software; 48 Adet + 4 Adet Uplink, 48 x 10/100/1000 Mbps ; 4 adet 1 Gb SFP, 216 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime, Cisco Network Assistant; SNMPv1, v2c, v3; SSHv2; CLI (komut satırı arayüzü), 107,1 Mpps (data iletim kapasitesi), 128 MB Flash Bellek, 512 MB DRAM, 16.000 MAC adres
6799-K291	CISCO	WS-C3850-24T-L	WS-C3850-24T-L CISCO Catalyst 3850 ; 24 Port Data LAN Base; 24 adet bağlantı noktası, 24 10/100/1000, 88 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime, Cisco Network Assistant; SNMPv1, v2c, v3; SSHv2; CLI (komut satırı arayüzü), UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CCC,CE Marking, 65.47 mpps (data iletim kapasitesi), 2 GB Flash Bellek, 4 GB DRAM, 32,000 MAC adres.
6813-K291	CISCO	WS-C3850-48T-L	WS-C3850-48T-L CISCO Catalyst 3850 ; 48 Port Data LAN Base; 48 adet bağlantı noktası, 48 10/100/1000, 176 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime, Cisco Network Assistant; SNMPv1, v2c, v3; SSHv2; CLI (komut satırı arayüzü), UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CCC,CE Marking, 130,95 mpps (data iletim kapasitesi), 2 GB Flash Bellek, 4 GB DRAM, 32,000 MAC adres.
6790-K291	CISCO	WS-C3850-24P-L	WS-C3850-24P-L CISCO Catalyst 3850 ; 24 Port Data PoE LAN Base; 24 adet bağlantı noktası, 24 10/100/1000, 88 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime, Cisco Network Assistant; SNMPv1, v2c, v3; SSHv2; CLI (komut satırı arayüzü), UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CCC,CE Marking, 65.47 mpps (data iletim kapasitesi), 2 GB Flash Bellek, 4 GB DRAM, 32,000 MAC adres.
6810-K291	CISCO	WS-C3850-48P-L	WS-C3850-48P-L CISCO Catalyst 3850 ; 48 Port Data PoE LAN Base; 48 adet bağlantı noktası, 48 10/100/1000, 176 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime, Cisco Network Assistant; SNMPv1, v2c, v3; SSHv2; CLI (komut satırı arayüzü), UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CCC,CE Marking, 130,95 mpps (data iletim kapasitesi), 2 GB Flash Bellek, 4 GB DRAM, 32,000 MAC adres.
6795-K291	CISCO	WS-C3850-24S-S	WS-C3850-24S-S CISCO Catalyst 3850 ; 24 adet Bağlantı noktası, 24 x SFP Port BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ, 92 Gbps (anahtarlama kapasitesi) ANAHTAR BANT GENİŞLİĞİ, Cisco Prime™,SNMPv3, SSHv2, SSL, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CCC, CE Marking, 2 GB flash, 4 GB SDRAM, 68,4 Mpps (data iletim kapasitesi)
6784-K291	CISCO	WS-C3850-12S-S	WS-C3850-12S-S CISCO Catalyst 3850 ; 12 adet Bağlantı noktası, 12 x SFP Port BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ, 68 Gbps (anahtarlama kapasitesi) ANAHTAR BANT GENİŞLİĞİ, Cisco Prime™,SNMPv3, SSHv2, SSL, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CCC, CE Marking, 50,5 Mpps (data iletim kapasitesi), 32.000 MAC adres, 2 GB flash, 4 GB SDRAM
6819-K291	CISCO	WS-C4500X-16SFP+	WS-C4500X-16SFP+ CISCO Catalyst 4500 ; 16 adet Bağlantı noktası, 16 x SFP+ Port BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ, 800 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime™,SNMPv3, SSHv2, SSL, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, 2 GB NVRAM, 4 GB SRAM, 32 MB Port Buffer, 55.000 MAC adres
6823-K291	CISCO	WS-C4500X-32SFP+	WS-C4500X-32SFP+ CISCO Catalyst 4500 ; 32 adet Bağlantı noktası, 32 x SFP+ Port BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ, 800 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime™,SNMPv3, SSHv2, SSL, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, 2 GB NVRAM, 4 GB SRAM, 32 MB Port Buffer, 55.000 MAC adres
6804-K291	CISCO	WS-C3850-24XU-L	WS-C3850-24XU-L CISCO Catalyst 3850 ; 24 adet Bağlantı noktası, 24 UPOE (100 Mbps/1/2.5/5/10 Gbps) BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ, 640 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime™,SNMPv3, SSHv2, SSL, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, CCC, CE Marking, 9216 bytes, 500 Mpps (data iletim kapasitesi), 2 GB FLASH, 4 GB SRAM, 32,000 MAC adres
6779-K291	CISCO	WS-C2960X-48TS-L	WS-C2960X-48TS-L CISCO Catalyst 2960 ; 52 adet Bağlantı noktası, 48 x 10/100/1000 Ethernet Port 2 x SFP port BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ, 216 Gbps (anahtarlama kapasitesi) ANAHTAR BANT GENİŞLİĞİ, Cisco Prime™,SNMPv3, SSHv2, SSL, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, 9216 bytes, 128 MB FLASH, 512 MB SDRAM, 107,1 Mpps (data iletim kapasitesi), 16.000 MAC adres, 1.75(H) x 16.0(W) x 17.5(D) in. 4.45(H) x 40.8(W) x 44.5(D)
6749-K291	CISCO	WS-C2960X-24TD-L	WS-C2960X-24TD-L CISCO Catalyst 2960 ; 26 adet Bağlantı noktası, 24 x 10/100/1000 Ethernet Port 2 x SFP+ port BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ, 216 Gbps (anahtarlama kapasitesi) ANAHTAR BANT GENİŞLİĞİ, Cisco Prime™,SNMPv3, SSHv2, SSL, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, 9216 bytes, 95,2 Mpps (data iletim kapasitesi), 128 MB FLASH, 512 MB SDRAM, 16.000 MAC adres, 1.75(H) x 11.0(W) x 17.5(D) in. 4.5(H) x 27.9(W) x 44.5(D)
6770-K291	CISCO	WS-C2960X-48TD-L	WS-C2960X-48TD-L CISCO Catalyst 2960 ; 50 adet Bağlantı noktası, 48 x 10/100/1000 Ethernet Port 2 x SFP+ port BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ, 216 Gbps (anahtarlama kapasitesi) ANAHTAR BANT GENİŞLİĞİ, Cisco Prime™,SNMPv3, SSHv2, SSL, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, 9216 bytes, 130 Mpps (data iletim kapasitesi), 128 MB FLASH, 512 MB SDRAM, 16.000 MAC adres, 1.75(H) x 11.0(W) x 17.5(D) in. 4.5(H) x 27.9(W) x 44.5(D)
33625-K291	CISCO	WS-C3850-24XS-S	WS-C3850-24XS-S Cisco / WS-C3850-24XS-S Anahtarlama Cihazı ; 24 port SFP/ SFP+ BAĞLANTI NOKTASI SAYISI, 24 x 1/10 Gb SFP/SFP+ Ethernet Port BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ, 640 Gbps ANAHTAR BANT GENİŞLİĞİ, Cisco Prime, Cisco Network Assistant; SNMPv1, v2c, v3; SSHv2; CLI (komut satırı arayüzü), 454,55 mpps Performans, 4 GB Flash Bellek, 4 GB DRAM, 32.000 Unicast MAC Adres Sayısı, 4.000 Maksimum VLAN Sayısı
6815-K291	CISCO	WS-C3850-48XS-S	WS-C3850-48XS-S Cisco / WS-C3850-48XS-S Anahtarlama Cihazı ; 48 port SFP/ SFP+ BAĞLANTI NOKTASI SAYISI, 48 x 1/10 Gb SFP/SFP+ Ethernet Port BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ, 1280 Gbps ANAHTAR BANT GENİŞLİĞİ, Cisco Prime, Cisco Network Assistant; SNMPv1, v2c, v3; SSHv2; CLI (komut satırı arayüzü) YÖNETİLEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİ, 909 mpps PERFORMANS, 8 GB Flash Bellek, 8 GB DRAM Bellek, 32.000 Unicast MAC Adres Sayısı, 4.000 Maksimum VLAN Sayısı.
31013-K291	CISCO	WS-C2960X-48FPD-L	WS-C2960X-48FPD-L CISCO/ WS-C2960X-48FPD-L Anahtarlama Cihazı ; 50 adet BAĞLANTI NOKTASI SAYISI, 48 x 10/100/1000 PoE(740W) Ethernet Port 2 x SFP+ port BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ, 216 Gbps (anahtarlama kapasitesi) ANAHTAR BANT GENİŞLİĞİ, Cisco Prime™,SNMPv3, SSHv2, SSL, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı YÖNETİLEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİ, 9216 bytes Jumbo Frame, 130,9 Mpps data iletim kapasitesi, 128 MB FLASH, 512 MB DRAM Bellek, 4.096 VLAN ID Sayısı, 1.023 Maksimum VLAN Sayısı
33626-K291	CISCO	WS-C2960X-48LPD-L	WS-C2960X-48LPD-L CISCO / WS-C2960X-48LPD-L Anahtarlama Cihazı ; 50 adet BAĞLANTI NOKTASI SAYISI, 48 x 10/100/1000 PoE(370W) Ethernet Port 2 x SFP+ port BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ, 216 Gbps anahtarlama kapasitesi, Cisco Prime™,SNMPv3, SSHv2, SSL, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, 9216 bytes Jumbo Frame, 130,9 Mpps data iletim kapasitesi, 128 MB FLASH, 512 MB DRAM bellek, 16.000 MAC adres, 1.023 Maksimum VLAN Sayısı, 4.096 VLAN ID Sayısı
31005-K291	CISCO	WS-C2960X-24PD-L	WS-C2960X-24PD-L CISCO / WS-C2960X-24PD-L Anahtarlama Cihazı ; 26 adet BAĞLANTI NOKTASI SAYISI, 24 x 10/100/1000 PoE(370W) Ethernet Port 2 x SFP+ port BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ, 216 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime™,SNMPv3, SSHv2, SSL, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, 9216 bytes Jumbo Frame, 95,2 Mpps data iletim kapasitesi, 128 MB FLASH, 512 MB DRAM Bellek, 16.000 MAC adres, 1023 Maksimum VLAN Sayısı, 4096 VLAN ID

DMO Kodu	Ürünün Markası	(P/N) Orijinal Ürün Kodu	Ürünün Cinsi ve Modeli
ANAHTARLAMA CİHAZI			
33629-K291	CISCO	WS-C2960X-48LPS-L	WS-C2960X-48LPS-L CISCO/ WS-C2960X-48LPS-L Anahtarlama Cihazı; 52 adet BAĞLANTI NOKTASI SAYISI, 48 x 10/100/1000 PoE(370W) Ethernet Port 4 x SFP port BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ, 216 Gbps anahtarlama kapasitesi, Cisco Prime™,SNMPv3, SSHv2, SSL, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, 9216 bytes Jumbo Frame, 107,1 Mpps (data iletim kapasitesi), 128 MB FLASH, 512 MB DRAM Bellek, 16.000 MAC adres, 1023 Maksimum VLAN Sayısı,
33632-K291	CISCO	WS-C2960L-8TS-LL	WS-C2960L-8TS-LL CISCO/ WS-C2960L-8TS-LL Anahtarlama Cihazı; 10 adet BAĞLANTI NOKTASI SAYISI, 8 x 10/100/1000 Ethernet Port 2 x SFP port BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ, 20 Gbps anahtarlama kapasitesi, Cisco Prime™,SNMPv3, SSH, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, 10240 bytes Jumbo Frame, 14,88 Mpps data iletim kapasitesi, 256 MB FLASH, 512 MB DRAM Bellek, 8.000 MAC adres, 64 Maksimum VLAN Sayısı, 4096 VLAN ID Sayısı
33635-K291	CISCO	WS-C2960L-8PS-LL	WS-C2960L-8PS-LL CISCO/ WS-C2960L-8PS-LL Anahtarlama Cihazı; 10 adet BAĞLANTI NOKTASI SAYISI, 8 x 10/100/1000 Ethernet Port 2 x SFP port BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ, 20 Gbps anahtarlama kapasitesi, Cisco Prime™,SNMPv3, SSH, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, 10240 bytes Jumbo Frame, 14,88 Mpps data iletim kapasitesi, 256 MB FLASH, 512 MB DRAM Bellek, 8.000 MAC adres, 64 Maksimum VLAN Sayısı, 4096 VLAN ID Sayısı
33637-K291	CISCO	WS-C2960L-16TS-LL	WS-C2960L-16TS-LL CISCO / WS-C2960L-16TS-LL Anahtarlama Cihazı; 18 adet BAĞLANTI NOKTASI SAYISI, 16 x 10/100/1000 Ethernet Port 2 x SFP port BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ, 36 Gbps anahtarlama kapasitesi, Cisco Prime™,SNMPv3, SSH, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, 10240 bytes Jumbo Frame, 26,78 Mpps data iletim kapasitesi, 256 MB FLASH, 512 MB DRAM Bellek, 8.000 MAC adres, 64 Maksimum VLAN Sayısı, 4096 VLAN ID Sayısı
33639-K291	CISCO	WS-C2960L-16PS-LL	WS-C2960L-16PS-LL CISCO / WS-C2960L-16PS-LL Anahtarlama Cihazı; 18 adet BAĞLANTI NOKTASI SAYISI, 16 x 10/100/1000 PoE(120W) Ethernet Port 2 x SFP port BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ, 36 Gbps anahtarlama kapasitesi, Cisco Prime™,SNMPv3, SSH, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, 10240 bytes Jumbo Frame, 26,78 Mpps data iletim kapasitesi, 256 MB FLASH, 512 MB DRAM Bellek, 8.000 MAC adres, 64 Maksimum VLAN Sayısı, 4096 VLAN ID Sayısı
33641-K291	CISCO	WS-C3560CX-8XPD-S	WS-C3560CX-8XPD-S CISCO / WS-C3560CX-8XPD-S Anahtarlama Cihazı; 10 adet BAĞLANTI NOKTASI SAYISI, 8 x 10/100/1000 PoE(240W) Ethernet Port 2 x SFP+ port BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ, 92 Gbps anahtarlama kapasitesi, Cisco Prime™,SNMPv3, SSH, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, 9198 bytes Jumbo Frame, 68,4 Mpps data iletim kapasitesi, 128 MB FLASH, 512 MB DRAM Bellek, 16.000 MAC adres, 1000 Maksimum VLAN Sayısı, 4000 VLAN ID Sayısı
33647-K291	CISCO	WS-C3560CX-12PD-S	WS-C3560CX-12PD-S CISCO / WS-C3560CX-12PD-S Anahtarlama Cihazı; 14 adet BAĞLANTI NOKTASI SAYISI, 12 x 10/100/1000 PoE(240W) Ethernet Port 2 x SFP+ port BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ, 68 Gbps anahtarlama kapasitesi, Cisco Prime™,SNMPv3, SSH, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, 9198 bytes Jumbo Frame, 50,6 Mpps data iletim kapasitesi, 128 MB FLASH, 512 MB DRAM Bellek, 16.000 MAC adres, 1000 Maksimum VLAN Sayısı, 4000 VLAN ID Sayısı
31015-K291	CISCO	WS-C2960CX-8TC-L	WS-C2960CX-8TC-L CISCO / WS-C2960CX-8TC-L Anahtarlama Cihazı; 10 adet BAĞLANTI NOKTASI SAYISI, 8 x 10/100/1000 Ethernet Port 2 x SFP+ port BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ, 24 Gbps anahtarlama kapasitesi, Cisco Prime™,SNMPv3, SSH, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, 9198 bytes Jumbo Frame, 17,9 Mpps data iletim kapasitesi, 128 MB FLASH, 512 MB DRAM bellek, 16.000 MAC adres, 255 Maksimum VLAN Sayısı, 4000 VLAN ID Sayısı
33644-K291	CISCO	WS-C2960CX-8PC-L	WS-C2960CX-8PC-L CISCO WS-C2960CX-8PC-L Anahtarlama Cihazı; 10 adet BAĞLANTI NOKTASI SAYISI, 8 x 10/100/1000 PoE(124W) Ethernet Port 2 x SFP+ port, 24 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime™,SNMPv3, SSH, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, 9198 bytes, 17,9 Mpps (data iletim kapasitesi), 128 MB FLASH, 512 MB DRAM, 16.000 MAC adres, 255 Maksimum VLAN Sayısı, 4000 VLAN ID Sayısı
33652-K291	CISCO	C1-N9K-C93180YC-EXL	C1-N9K-C93180YC-EXL CISCO/ C1-N9K-C93180YC-EXL Anahtarlama Cihazı; 54 adet BAĞLANTI NOKTASI SAYISI, 48 adet 1/10 Gbps SFP+ , 6 adet 40/100 Gbps QSFP28 port slotu SFP ve SFP+ modülleri ile sipariş edilmektedir. 3.6 Tbps anahtarlama kapasitesi, Cisco Prime™,SNMPv3, SSHv2, SSL, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, 9216 bytes Jumbo Frame, 1.5 Bpps data iletim kapasitesi, 64 GB FLASH, 24GB DRAM Bellek, 256.000 MAC adres, 3967 Maksimum VLAN Sayısı, 3967 VLAN ID Sayısı
33654-K291	CISCO	C9300-24P-E	C9300-24P-E CISCO C9300-24P-E Anahtarlama Cihazı; 24 adet + 8 BAĞLANTI NOKTASI SAYISI, 24 adet 10/100/1000 gbps, ek modül ile (C9300-NM-8X)8 adet 10 Gbps SFP+ port slotu modülleri ile sipariş edilmektedir. 208 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime™,SNMPv3, SSHv2, SSL, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, 9198 bytes, 154.76 Mpps (data iletim kapasitesi), 16 GB FLASH, 8GB DRAM, 32.000 MAC adres, 4000 VLAN ID Sayısı
33655-K291	CISCO	C9300-24T-E	C9300-24T-E CISCO C9300-24T-E Anahtarlama Cihazı; 24 adet BAĞLANTI NOKTASI SAYISI, 24 adet 10/100/1000 gbps, ek modül ile (C9300-NM-8X)8 adet 10 Gbps SFP+ port slotu modülleri ile sipariş edilmektedir. 208 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime™,SNMPv3, SSHv2, SSL, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, 9198 bytes, 154.76 Mpps (data iletim kapasitesi), 16 GB FLASH, 8GB DRAM, 32.000 MAC adres, 4000 VLAN ID Sayısı
33657-K291	CISCO	C9300-48T-E	C9300-48T-E CISCO C9300-48T-E Anahtarlama Cihazı; 48 adet BAĞLANTI NOKTASI, 48 adet 10/100/1000 gbps, ek modül ile (C9300-NM-8X)8 adet 10 Gbps SFP+ port slotu modülleri ile sipariş edilmektedir. 256 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime™,SNMPv3, SSHv2, SSL, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, 9198 bytes, 190.48 Mpps (data iletim kapasitesi), 16 GB FLASH, 8GB DRAM, 32.000 MAC adres, 4000 VLAN ID Sayısı
33685-K291	CISCO	C9300-48P-E	C9300-48P-E CISCO C9300-48P-E Anahtarlama Cihazı; 48 adet BAĞLANTI NOKTASI, 48 adet 10/100/1000 gbps, ek modül ile (C9300-NM-8X)8 adet 10 Gbps SFP+ port slotu modülleri ile sipariş edilmektedir. 256 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime™,SNMPv3, SSHv2, SSL, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, 9198 bytes, 190.48 Mpps (data iletim kapasitesi), 16 GB FLASH, 8GB DRAM, 32.000 MAC adres, 4000 VLAN ID Sayısı
Yönlendirici (Router)			
13105-K291	CISCO	C3850-NM-2-10G=	C3850-NM-2-10G= CISCO CATALYST 3K-X 10G NETWORK MODÜL; (4 adete kadar 1 G transceiver) veya (2 adet 10 G SFP modül) veya (1 adet 10 G SFP modül ve 2 adet 1 G transceiver) ile kullanılabilir. Tek başına sipariş edilemez.C3850X siparişi ile kullanılmak üzere sipariş edilebilir.
13110-K291	CISCO	C3850-NM-4-1G=	C3850-NM-4-1G= CISCO CATALYST 3K-X 1G NETWORK MODÜL; 4 adete kadar 1 G transceiver kullanılabilir. Tek başına sipariş edilemez.C3850X siparişi ile kullanılmak üzere sipariş edilebilir.
25929-K291	CISCO	GLC-SX-MMD=	GLC-SX-MMD= CISCO GE SFP , LC CONNECTOR SX TRANSCEİVER; Cisco GLC-SX-MMD= multi-mode fiber optik bağlantı ile 550 m kablo mesafesine kadar destekler. Tek başına sipariş edilemez.24 port ve 48 port switchlerle birlikte sipariş verilebilir.IEEE 802.3z- uyumlu 1000BaseSX arayüzlerle kullanılabilir.
25928-K291	CISCO	GLC-LH-SMD=	GLC-LH-SMD= CISCO GE SFP , LC CONNECTOR LX/LH TRANSCEİVER; Cisco GLC-LX-SMD= single-mode fiber optik bağlantı ile10 km kablo mesafesine kadar destekler. Tek başına sipariş edilemez. 24 port ve 48 port switchlerle birlikte sipariş verilebilir. IEEE 802.3z- uyumlu 1000BaseLX/LH arayüzlerle kullanılabilir.
13099-K291	CISCO	C2960X-STACK=	C2960X-STACK= CISCO CATALYST 2960-X FLEX STACK PLUS STACKING MODÜL; 8 adet 2960-X switch stack yapıda çalışabilir.Stach bant genişliği 80 Gbit/s' tır.Tek başına sipariş edilemez.C2960X siparişi ile kullanılmak üzere sipariş edilebilir.
6935-K291	Cisco	ISR4331 K9	ISR4331 K9 CISCO ISR4331 K9 Yönlendirici (Router); Ürünün bant genişliği 100 Mbps'dir. Ek lisans ile 300 Mbps'e kadar çıkabilmektedir. 2 NIM slot, 1 Enhanced service-module slot, 3 Toplam entegre WAN ya da LAN 10/100/1000 portları, 2 RJ-45 Port, 4 GB FLASH, Internal: AC, DC (roadmap) and PoE,

DMO Kodu	Ürünün Markası	(P/N) Orijinal Ürün Kodu	Ürünün Cinsi ve Modeli
GÜVENLİK PROGRAMI (YAZILIM+DONANIM)			
5302-K291	CISCO	ASA5506-K9	Cisco ASA5506-K9 ; 9 adet Bağlantı Noktası Sayısı, 750 Mbps, 8 x 10/100/1000 Ethernet Port 1 Management Port, Management portları sayesinde yönetilebilmektedir, 8 GB FLASH, 4 GB RAM.
5470-K291	CISCO	ASA5508-K9	Cisco ASA5508-K9 ; 9 adet Bağlantı Noktası Sayısı; 1 Gbps, 8 x 10/100/1000 Ethernet Port 1 Management Port, Management portları sayesinde yönetilebilmektedir, 8 GB FLASH, 8 GB RAM
5472-K291	CISCO	ASA5516-FPWR-K9	Cisco ASA5516-FPWR-K9 ; 9 adet Bağlantı Noktası Sayısı;1.8 Gbps, 8 x 10/100/1000 Ethernet Port 1 Management Port, Management portları sayesinde yönetilebilmektedir, 8 GB FLASH, 8 GB RAM.
5502-K291	CISCO	L-ASA5516-TA-3Y	Cisco L-ASA5516-TA-3Y ; Cisco ASA-5516X güvenlik cihazı için 3 yıllık IPS hizmet ve güncelleme bedeli, Donanım ürünü ile birlikte alındığında kullanılabilir.
5501-K291	CISCO	L-ASA5508-TA-3Y	Cisco L-ASA5508-TA-3Y ; Cisco ASA-5508X güvenlik cihazı için 3 yıllık IPS hizmet ve güncelleme bedeli, Donanım ürünü ile birlikte alındığında kullanılabilir.
5497-K291	CISCO	L-ASA5506-TA-3Y	Cisco L-ASA5506-TA-3Y ; Cisco ASA-5506X güvenlik cihazı için 3 yıllık IPS hizmet ve güncelleme bedeli, Donanım ürünü ile birlikte alındığında kullanılabilir.
GÜNCELLEME YAZILIMI			
33780-K291	CISCO	FPR2110-FTD-HA-BUN	FPR2110-FTD-HA-BUN CISCO FPR2110-FTD-HA-BUN Güvenlik Duvarı ; 12 adet BAĞLANTI NOKTASI, 12 adet 1 GE + 4 SFP, 2 Gbps ANAHTAR BANT GENİŞLİĞİ, Cisco Prime™,SNMPv3, SSH, Cisco Firepower Management Center(VMWare), 4000 Desteklenen Uygulama Sayısı, 1000 Desteklenen Kullanıcı Sayısı, 3 yıllık Uygulama Kontrolü, Saldırı Önleme, URL Filtreleme, VPN lisansları ile birlikte fiyatlandırılmıştır.Aktif pasif çalışacak şekilde 2 Adet olarak fiyatlandırılmıştır.
33791-K291	CISCO	R-ISE-VM-K9= Base-1000-3Y	R-ISE-VM-K9= Base-1000-3Y CISCO R-ISE-VM-K9= Base-1000-3Y Ağ Erişim Kontrol Yazılımı ; 5000 Kullanıcı Sayısı, 3 Yıl Lisans Süresi, Kriptolama ve zararlı yazılımların çalışmasını engeller. Güncel açıklara karşı kullanıcı koruması sağlar. Zararlı yazılımların hangi kullanıcılarda görüldüğünü raporlar. Windows, Mac OS, Android, iOS, and Linux
Ağ Yükseltmesinde Kullanılan Donanım ve Malzemeler (Erişim Noktası)			
13246-K291	CISCO	AIR-AP1815I-E-K9	CISCO AIR-AP1815I-E-K9 Modem ve Erişim Noktası (Access Point) ; 1 x 10/100/1000BASE-T autosensing (RJ-45), Power over Ethernet (PoE), Management console port (RJ-45), 867 Mbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco wireless controller, RJ-45 seri konsol portu, web arayüzü, 2x2 MIMO with two spatial streams PHY data rates up to 867 Mbps with 802.11ac, 256 MB FLASH, 1024 MB SDRAM,
13297-K291	CISCO	AIR-AP2802I-E-K9	CISCO AIR-AP2802I-E-K9 Modem ve Erişim Noktası (Access Point) ; 2802I/E, 2x100/1000BASE-T autosensing (RJ-45), Management console port (RJ-45), USB 2.0 (enabled via future software), 2.6 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco wireless controller, RJ-45 seri konsol portu, web arayüzü, 4x4 MIMO with three spatial streams with 802.11ac Wave 1capabilities, 256 MB FLASH, 1024 MB SDRAM,
13642-K291	CISCO	LIC-CT250-UPG	CISCO LIC-CT250-UPG 2504 Wlan controller Erişim Noktası lisansı ; Bir adet erişim noktası için 2504 WLAN Controller lisansı. Bu lisans sadece Cisco 2504 model controller ile kullanılabilir.
25957-K291	CISCO	AIR-AP3802I-E-K9	CISCO AIR-AP3802I-E-K9 Modem ve Erişim Noktası (Access Point) ;100/1000/2500/5000 Multigigabit Ethernet, 2.6 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco wireless controller, RJ-45 seri konsol portu, web arayüzü, 4x4 MIMO with three spatial streams PHY data rates up to 5.2 Gbps with 802.11ac Wave 2, 256 MB FLASH, 1024 MB SDRAM,
Modem ve Erişim Noktası (Access Point)			
33686-K291	CISCO	AIR-CT3504-K9	AIR-CT3504-K9 CISCO / AIR-CT3504-K9 Erişim Noktası Yönetim Cihazı ; 5 adet BAĞLANTI NOKTASI SAYISI, 5 x 10/100/1000 BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ, 4 Gbps anahtarlama kapasitesi, Cisco Prime™,SNMPv3, SSH, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web arayüzü, Desteklenen AP Sayısı 150, Desteklenen Kullanıcı Sayısı 3000, 4096 Maksimum VLAN Sayısı, 4096 VLAN ID Sayısı
34220-K291	CISCO	AIR-CT5520-50-K9	AIR-CT5520-50-K9 CISCO AIR-CT5520-50-K9 Erişim Noktası Yönetim Cihazı ; 2 x 10 Gigabit Ethernet interfaces or 2 x 1 Gigabit Ethernet interfaces, 8 SFP slot (1 gbps SFP ile sipariş edilmelidir.), 4 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime™,SNMPv3, SSH, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web arayüzü, 1500 Desteklenen AP Sayısı, 20000 Desteklenen Kullanıcı Sayısı, 4096 VLAN ID Sayısı
31026-K291	CISCO	SFP-10G-SR-S=	SFP-10G-SR-S= CISCO / 10 GE SFP , LC CONNECTOR SR TRANSCEIVER ; Tek başına sipariş edilemez. SFP+ destekli ürünlerin siparişi ile birlikte sipariş verilebilir. Cisco SFP-10G-SR-S= 300 metreye kadar kullanılabilir.
34259-K291	CISCO	SFP-10G-SR=	SFP-10G-SR= CISCO / 10 GE SFP , LC CONNECTOR SR TRANSCEIVER ; Tek başına sipariş edilemez. SFP+ destekli ürünlerin siparişi ile birlikte sipariş verilebilir. Ağ ve depolama birimleri trafiği için kullanılabilir. Cisco SFP-10G-SR-S= 300 metreye kadar kullanılabilir.
31030-K291	CISCO	SFP-10G-LR-S=	SFP-10G-LR-S= CISCO / 10 GE SFP , LC CONNECTOR LR TRANSCEIVER ; Tek başına sipariş edilemez. SFP+ destekli ürünlerin siparişi ile birlikte sipariş verilebilir. Cisco SFP-10G-LR-S= 10 kilometreye kadar kullanılabilir.
34260-K291	CISCO	C9300-NM-8X	C9300-NM-8X CISCO C9300-NM-8X Yönlendirici ; 1/10 Gbps SFP+ ürünleri takılabilir.Tek başına sipariş edilemez. C9300 serisi anahtarlama ürünleri ile sipariş edilebilir.

DMO Kodu	Ürünün Markası	(P/N) Orijinal Ürün Kodu	Ürünün Cinsi ve Modeli
GÜVENLİK PROGRAMI (YAZILIM+DONANIM)			
5489-K291	CISCO	FPR4110-BUN-NGFW-D	CISCO/ FPR4110-BUN-NGFW-D ;20 Gbps THROUGHPUT DEĞERİ (Firewall, Uygulama Tanıma) 12 Gbps THROUGHPUT DEĞERİ (Firewall, Uygulama Tanıma, NGIPS) 10 Gbps Maksimum Eşzamanlı Oturum Sayısı (Uygulama Tanıma ile) 4.5 Milyon Maksimum Saniyede Yeni Bağlantı Sayısı 68 bin Uygulama Tanıma ve Kontrolü Standart özellikli, 4000'den fazla uygulama desteği, geo-lokasyon, kullanıcı ve websitesi desteği "Cisco Security Intelligence" Standart özellikli, IP, URL ve DNS tehdit yönetimi ile Envanter Yönetimi Envanter çıkarma (OS ve uygulamaları versiyon detayı ile) URL Filtreleme Kategorileri 80+ Eklenen URL sayısı 280 milyon+ Form Faktör 1RU Supervisor Cisco Firepower 4000 Supervisor 8 x 10 Gigabit Ethernet portu ve I/O expansion genişlemesi için 2 adet network module (NM) slotu ile Ağ modülleri 8 x 10 Gigabit Ethernet Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) ağ modülü 4 x 40 Gigabit Ethernet Quad SFP+ ağ modülü Maksimum Ağ Arayüz Sayısı 24 x 10 Gigabit Ethernet (SFP+) arayüzü; 2 adet ağ modülü ile 8 x 40 Gigabit Ethernet (QSFP+) arayüzü Storage 200 GB Güç Kaynağı Bir adet 1100W AC, yedek güç ünitesi opsiyonel; Tek/çift DC 950W opsiyonel Açıklama: Bilgisayar ağına erişim kontrolü amacı ile kullanılan donanım / yazılım.
5496-K291	CISCO	FPR4120-BUN-NGFW-D	CISCO/ FPR4120-BUN-NGFW-D ; THROUGHPUT DEĞERİ 40 Gbps THROUGHPUT DEĞERİ (Firewall, Uygulama Tanıma) 20 Gbps THROUGHPUT DEĞERİ (Firewall, Uygulama Tanıma, NGIPS) 15 Gbps Maksimum Eşzamanlı Oturum Sayısı (Uygulama Tanıma ile) 11 Milyon Maksimum Saniyede Yeni Bağlantı Sayısı 120 bin Uygulama Tanıma ve Kontrolü Standart özellikli, 4000'den fazla uygulama desteği, geo-lokasyon, kullanıcı ve websitesi desteği "Cisco Security Intelligence" Standart özellikli, IP, URL ve DNS tehdit yönetimi ile Envanter Yönetimi Envanter çıkarma (OS ve uygulamaları versiyon detayı ile) URL Filtreleme Kategorileri 80+ Eklenen URL sayısı 280 milyon+ Form Faktör 1RU Supervisor Cisco Firepower 4000 Supervisor 8 x 10 Gigabit Ethernet portu ve I/O expansion genişlemesi için 2 adet network module (NM) slotu ile Ağ modülleri 8 x 10 Gigabit Ethernet Enhanced Small Form-Factor Pluggable (SFP+) ağ modülü 4 x 40 Gigabit Ethernet Quad SFP+ ağ modülü Maksimum Ağ Arayüz Sayısı 24 x 10 Gigabit Ethernet (SFP+) arayüzü; 2 adet ağ modülü ile 8 x 40 Gigabit Ethernet (QSFP+) arayüzü Storage 200 GB Güç Kaynağı Bir adet 1100W AC, yedek güç ünitesi opsiyonel; Tek/çift DC 950W opsiyonel Açıklama: Bilgisayar ağına erişim kontrolü amacı ile kullanılan donanım / yazılım.
5480-K291	CISCO	FP7125-BUN-IPS-D	CISCO/ FP7125-BUN-IPS-D IPS THROUGHPUT 1.25 Gbps Saniyede Yeni Bağlantı Sayısı 42500 Maksimum Eşzamanlı Bağlantı 2.5M Modüler Arayüzler 8 adet SFP slotu Monitoring Arayüzleri 12 (4 adet 1Gbps Bakır, 8 adet SFP slotu) Programlanabilir Fail-open Arayüzleri Evet, 4 adet 1Gbps Bakır Tipik Gecikme Değeri < 150 mikrosaniye Hafıza (RAM) 16 GB Yedekli Güç Kaynağı Evet Soğutma Fanları Sayısı 5 Açıklama:Kötü niyetli ağ hareketi ve bağlantılarının önlenmesi için kullanılan donanım / yazılım.
5487-K291	CISCO	FP8120-BUN-IPS-D	CISCO/ FP8120-BUN-IPS-D IPS THROUGHPUT 2 Gbps Saniyede Yeni Bağlantı Sayısı 45000 Maksimum Eşzamanlı Bağlantı 3M Modüler Arayüzler 3 adet slot Monitoring Arayüzleri 12 adet 1Gbps Tipik Gecikme Değeri < 150 mikrosaniye Hafıza (RAM) 24 GB Yedekli Güç Kaynağı Evet Soğutma Fanları Sayısı 10 Açıklama:Kötü niyetli ağ hareketi ve bağlantılarının önlenmesi için kullanılan donanım / yazılım.
5488-K291	CISCO	FP8140-BUN-IPS-D	CISCO/ FP8140-BUN-IPS-D IPS THROUGHPUT 6 Gbps Saniyede Yeni Bağlantı Sayısı 100000 Maksimum Eşzamanlı Bağlantı 7M Modüler Arayüzler 3 adet slot Monitoring Arayüzleri 12 adet 1Gbps Tipik Gecikme Değeri < 150 mikrosaniye Hafıza (RAM) 24 GB Yedekli Güç Kaynağı Evet Soğutma Fanları Sayısı 10 Yığınlanabilme Evet, 2 adete kadar Açıklama:Kötü niyetli ağ hareketi ve bağlantılarının önlenmesi için kullanılan donanım / yazılım.
5478-K291	CISCO	ESA-ESI-3Y-EMAIL-500-D	CISCO/ ESA-ESI-3Y-EMAIL-500-D Reputation based filtering, Spam Blocking, Advanced Malware Protection (File reputation and sandboxing), Outbreak Filters, Antivirus Açıklama:Email üzerinden gelebilecek kötü niyetli yazılımların son kullanıcıya ulaşmadan; üzerinde bulunan sistemlerde test edilerek engellenmesi amacı ile kullanılan donanım / yazılım.
5475-K291	CISCO	ESA-ESI-3Y-EMAIL-1000-D	CISCO/ ESA-ESI-3Y-EMAIL-1000-D Reputation based filtering, Spam Blocking, Advanced Malware Protection (File reputation and sandboxing), Outbreak Filters, Antivirus Açıklama:Email üzerinden gelebilecek kötü niyetli yazılımların son kullanıcıya ulaşmadan; üzerinde bulunan sistemlerde test edilerek engellenmesi amacı ile kullanılan donanım / yazılım.
5477-K291	CISCO	ESA-ESI-3Y-EMAIL-5000-D	CISCO/ ESA-ESI-3Y-EMAIL-5000-D Reputation based filtering, Spam Blocking, Advanced Malware Protection (File reputation and sandboxing), Outbreak Filters, Antivirus Açıklama:Email üzerinden gelebilecek kötü niyetli yazılımların son kullanıcıya ulaşmadan; üzerinde bulunan sistemlerde test edilerek engellenmesi amacı ile kullanılan donanım / yazılım.
5508-K291	CISCO	L-ISE-BSE-5000-D	CISCO/ L-ISE-BSE-5000-D - İş politikalarının uygulanması, Erişim kontrolü, "EasyConnect", SXP protokolü desteği, Misafir yaşam döngüsü yönetimi, AAA protokolleri, Dahili Sertifika Otoritesi, Cihaz Profilleme, Uç cihaz durum kontrolü (Güncelleme, yama,uygulama,servis ve dosya kontrolü) Açıklama:Bilgisayar ağlarına erişim öncesi veya sonrası denetim yapabilen, kullanıcı bazlı yetkilendirme sunan ve 0-Gün saldırılarına karşı sistemin kontrolü amacı ile kullanılan donanım / yazılım.
5509-K291	CISCO	L-LC-FC-NF-VE-1000-D	CISCO/ L-LC-FC-NF-VE-1000-D * Gerçek zamanlı tehdit sezme* Vaka müdahale ve adli kontrol* Ağ segmentasyonu* Ağ performans ve kapasite planlama* Mevzuat gereksinimlerine uyum * Kullanıcı kimliği takibi* Hızlı sorun tespiti ve giderme* İlişkisel akış haritaları* İsteğe özgü raporlar* Otomatize edilmiş bloklama, iyileştirme, hız sınırlama* Geçmişe yönelik trafik trendi gösterimi Açıklama:Ağ içerisindeki gerçek zamanlı veriyi inceliyerek zararlı yazılım ve saldırı tesbiti yapabilen ve ağ performansını etkileyebilecek sorunların giderilmesi amacı ile kullanılan donanım / yazılım.
5510-K291	CISCO	L-LC-FC-NF-VE-2000-D	CISCO/ L-LC-FC-NF-VE-2000-D * Gerçek zamanlı tehdit sezme* Vaka müdahale ve adli kontrol* Ağ segmentasyonu* Ağ performans ve kapasite planlama* Mevzuat gereksinimlerine uyum * Kullanıcı kimliği takibi* Hızlı sorun tespiti ve giderme* İlişkisel akış haritaları* İsteğe özgü raporlar* Otomatize edilmiş bloklama, iyileştirme, hız sınırlama* Geçmişe yönelik trafik trendi gösterimi Açıklama:Ağ içerisindeki gerçek zamanlı veriyi inceliyerek zararlı yazılım ve saldırı tesbiti yapabilen ve ağ performansını etkileyebilecek sorunların giderilmesi amacı ile kullanılan donanım / yazılım.
5513-K291	CISCO	L-LC-FC-NF-VE-5000-D	CISCO/ L-LC-FC-NF-VE-5000-D * Gerçek zamanlı tehdit sezme* Vaka müdahale ve adli kontrol* Ağ segmentasyonu* Ağ performans ve kapasite planlama* Mevzuat gereksinimlerine uyum * Kullanıcı kimliği takibi* Hızlı sorun tespiti ve giderme* İlişkisel akış haritaları* İsteğe özgü raporlar* Otomatize edilmiş bloklama, iyileştirme, hız sınırlama* Geçmişe yönelik trafik trendi gösterimi Açıklama:Ağ içerisindeki gerçek zamanlı veriyi inceliyerek zararlı yazılım ve saldırı tesbiti yapabilen ve ağ performansını etkileyebilecek sorunların giderilmesi amacı ile kullanılan donanım / yazılım.