



FUJITSU
Avision



eks-pa
SİSTEM ENTEGRATÖRÜ

DMO ÜRÜN KATALOĞU -K1209



FİRMAMIZIN DMO KATALOĞUNDA SATIŞI YAPILAN ÜRÜNLERİNİN TANITIMI AMACIYLA DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' NDEDEN ALINAN 05.10.2016 TARİH VE 81274 SAYILI İZİNLE BASTIRILMIŞTIR.

DMO Kodu	Ürünün Markası	(P/N) Orijinal Ürün Kodu	Ürünün Cinsi ve Modeli
MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR			
39943-K1209	HP	4KW29EA	4KW29EA HP EliteDesk 800 G4 SFF Masaüstü Bilgisayar; Intel i5 8500 8. Nesil 3.0 Ghz' den 4.10 Ghz' e kadar, SSD 256 GB, DVD-RW, Intel UHD 630 Onboard Ekran Kartı, 8 GB (Maksimum 64 GB kadar yükseltilebilir), DDR4 2666, F KLAUYE, USB Kablolu Mouse, Q370 Chipset, 180 Watt, Windows 10 Professional 64 bit
39995-K1209	HP	4KW29EA/SY	4KW29EA/SY HP EliteDesk 800 G4 SFF Masaüstü Bilgisayar; Intel i5 8500 8. Nesil 3.0 Ghz' den 4.10 Ghz' e kadar, SSD 256 GB, DVD-RW, Intel UHD 630 Onboard Ekran Kartı, 8 GB (Maksimum 64 GB kadar yükseltilebilir), DDR4 2666, F KLAUYE, USB Kablolu Mouse, Q370 Chipset, 180 Watt, Windows 10 Professional 64 bit, 5 Yıl Yerinde Garanti
40003-K1209	HP	4KW38EA	4KW38EA HP EliteDesk 800 G4 SFF Masaüstü Bilgisayar; Intel i7 8700 8. Nesil 3.2 Ghz' den 4.60 Ghz' e kadar, SSD 256 GB, Sürücü DVD-RW, Ekran Kartı UHD 630, Bellek Kapasitesi, 8 GB (Maksimum 64 GB kadar yükseltilebilir), Bellek Tipi DDR4 2666; F KLAUYE, USB Kablolu Mouse, Chipset Tipi Q370, Güç Kaynağı 180 Watt, Windows 10 Professional 64 bit
40085-K1209	HP	4KW62EA	4KW62EA HP EliteDesk 800 G4 Tower Masaüstü Bilgisayar; Intel i5 8500 8. Nesil 3.0 Ghz' den 4.10 Ghz' e kadar, SSD 256 GB, Optik Sürücü DVD-RW, Ekran Kartı UHD 630, Bellek Kapasitesi 8 GB (Maksimum 64 GB kadar yükseltilebilir), DDR4 2666, F KLAUYE, USB Kablolu Mouse, Chipset Tipi Q370, Güç Kaynağı 250 Watt, Windows 10 Professional 64 bit
40095-K1209	HP	5ZR58ES	5ZR58ES HP EliteDesk 800 G4 Tower Masaüstü Bilgisayar; Intel i5 8500 8. Nesil 3.0 Ghz' den 4.10 Ghz' e kadar, SSD 256 GB, Optik Sürücü DVD-RW, Ekran Kartı UHD 630, Bellek Kapasitesi 8 GB (Maksimum 64 GB kadar yükseltilebilir), DDR4 2666, F KLAUYE, USB Kablolu Mouse, Chipset Tipi Q370, Güç Kaynağı 250 Watt, FREEDOS
40102-K1209	HP	4KW94EA	4KW94EA HP EliteDesk 800 G4 Tower Masaüstü Bilgisayar; Intel i7 8700 8. Nesil 3.2 Ghz' den 4.60 Ghz' e kadar, SSD 512 GB, Optik Sürücü DVD-RW, Ekran Kartı NVIDIA GTX 1060, Ekran Kartı Bellek Kapasitesi (GB) 3 GB, Bellek Kapasitesi 16 GB (Maksimum 64 GB kadar yükseltilebilir), DDR4 2666, F KLAUYE, USB Kablolu Mouse, Chipset Tipi Q370, Güç Kaynağı 250 Watt, Windows 10 Professional 64 bit
40186-K1209	HP	4KW68EA	4KW68EA HP EliteDesk 800 G4 Tower Bilgisayar; Intel i7 8700 8. Nesil 3.2 Ghz' den 4.60 Ghz' e kadar, SSD+SATA SSD 256 GB, SATA 1 TB Optik Sürücü DVD-RW, Ekran Kartı UHD 630, Bellek Kapasitesi, 8 GB (Maksimum 64 GB kadar yükseltilebilir), Bellek Tipi DDR4 2666; F KLAUYE, USB Kablolu Mouse, Chipset Tipi Q370, Güç Kaynağı 250 Watt, Windows 10 Professional 64 bit
40206-K1209	HP	5ZR59ES	5ZR59ES HP EliteDesk 800 G4 Tower Bilgisayar; Intel i7 8700 8. Nesil 3.2 Ghz' den 4.60 Ghz' e kadar, SSD+SATA SSD 256 GB, SATA 1 TB Optik Sürücü DVD-RW, Ekran Kartı UHD 630, Bellek Kapasitesi, 8 GB (Maksimum 64 GB kadar yükseltilebilir), Bellek Tipi DDR4 2666; F KLAUYE, USB Kablolu Mouse, Chipset Tipi Q370, Güç Kaynağı 250 Watt, FREEDOS
MASAÜSTÜ İŞ İSTASYONU -YENİ-			
34097-K1209	HP	3MB74ES	3MB74ES HP Z6 G4 Masaüstü İş İstasyonu; Intel Xeon Silver 4114 (2.2-3.0 GHz) 2400 MHz 10C, Intel® C622 Chipset, 9.5mm DVDRW SATA, NVIDIA Quadro P2000 5GB Graphics (4) DP GFX (Harici), Realtek HD ALC221 Audio, Tümüleşik Intel I219LM, Tümüleşik Intel X722 1GbE, Minitower, HP F Klavye, HP Mouse, 1 TB 7200 RPM 3.5in SATA HDD, 24GB DDR4-2666 MHz (3x8GB) ECC, Tümüleşik Intel I219LM, Tümüleşik Intel X722 1GbE, 3 yıl yerinde garanti, Windows® 10 Professional 64-bit Workstation Plus, Ağırlık 13.1 kg
44910-K1209	HP	5HZ65ES	5HZ65ES HP Z2 SFF G4 Masaüstü İş İstasyonu; Intel Core i5 8500 6C CPU, 8GB (1x8GB) DDR4 2666, 1TB 7200RPM SATA, DVD-Writer, Intel UHD GFX 630 Core, Intel C246 Chipset, Front: 1 headphone/microphone combo; 1 USB 2.0 (charging); 2 USB 3.0; 1 USB 3.1 Gen 2 Type-C, Back: 1 audio-in; 1 audio-out; 1 DVI-single link; 1 RJ-45; 2 DisplayPort™ 1.2; 2 USB 2.0; 4 USB 3.0, F KLAUYE, Optik USB, SFF, 3 Yıl garanti, FREEDOS
34068-K1209	HP	3MB72ES	3MB72ES HP Z8 G4 Masaüstü İş İstasyonu; 2x Intel Xeon Silver 4114 (2.2-3.0 GHz) 2400 MHz 10C, Intel® C622 Chipset, 9.5mm DVDRW SATA, NVIDIA Quadro P5000 16GB Graphics GFX (Harici), Realtek HD ALC221 Audio, Tümüleşik Intel I219LM, Tümüleşik Intel X722 1GbE, Intel Ethernet I210-T1 PCIe x1, Minitower, HP F Klavye, HP USB Mouse, 4 TB 7200 RPM 3.5in SATA Enterprise HDD, 512 GB SATA SSD, 64GB DDR4-2666 (4x16GB) ECC, Windows® 10 Professional 64-bit Workstation Plus, 3 yıl garanti, 22.4 kg
40511-K1209	HP	5UC80ES	5UC80ES HP Z8 G4 Masaüstü İş İstasyonu; 2x Intel Xeon Silver 4114 (2.2-3.0 GHz) 2400 MHz 10C, Intel® C622 Chipset, 9.5mm DVDRW SATA, NVIDIA Quadro P5000 16GB Graphics GFX (Harici), Realtek HD ALC221 Audio, Tümüleşik Intel I219LM, Tümüleşik Intel X722 1GbE, Intel Ethernet I210-T1 PCIe x1, Minitower, HP F Klavye, HP USB Mouse, 4 TB 7200 RPM 3.5in SATA Enterprise HDD, 512 GB SATA SSD, 64GB DDR4-2666 (4x16GB) ECC, 3 yıl garanti, Ağırlık 22.4 kg, FREEDOS
40513-K1209	HP	5UC81ES	5UC81ES HP Z8 G4 Masaüstü İş İstasyonu; Intel Xeon Silver 4114 (2.2-3.0 GHz) 2400 MHz 10C, Intel® C622 Chipset, DVD-ODD, NVIDIA Quadro P4000 8GB Graphics (4) DP GFX (Harici), Realtek HD ALC221 Audio, Tümüleşik Intel I219LM, Minitower, HP F Klavye, HP Mouse, 1 TB 7200 RPM 3.5in SATA HDD, 16GB DDR4-2666 MHz (2x8GB) ECC, Tümüleşik Intel X722 1GbE, Intel Ethernet I210-T1 PCIe x1, 3 yıl garanti, Ağırlık 22.4 kg., FREEDOS
TÜMLEŞİK BİLGİSAYAR			
40269-K1209	HP	4KX23EA	4KX23EA HP EliteOne 800 G4 Dokunmatik Olmayan Tümüleşik Bilgisayar; Intel i5 8500 8. Nesil 3.0 Ghz' den 4.20 Ghz' e kadar, 23.8" Ekran Boyutu, 1920 x 1080 Ekran Çözünürlüğü, IPS WLED Arkadan Aydınlatmalı Anti-Glare Ekran, 250 cd/m2 Parlaklık, SSD 256 GB, DVD-RW, Intel UHD 630 Onboard Ekran Kartı, 8 GB (Maksimum 32 GB kadar yükseltilebilir), DDR4 2666, F KLAUYE, Kablosuz Mouse, 1 x Display Port, 1 x HDMI Port, 1000:01:00, Q370 Chipset, 180 Watt, Windows 10 Professional 64 bit
40318-K1209	HP	5ZR61ES	5ZR61ES HP EliteOne 800 G4 Dokunmatik Olmayan Tümüleşik Bilgisayar; Intel i5 8500 8. Nesil 3.0 Ghz' den 4.20 Ghz' e kadar, 23.8" Ekran Boyutu, 1920 x 1080 Ekran Çözünürlüğü, IPS WLED Arkadan Aydınlatmalı Anti-Glare Ekran, 250 cd/m2 Parlaklık, SSD 256 GB, DVD-RW, Intel UHD 630 Onboard Ekran Kartı, 8 GB (Maksimum 32 GB kadar yükseltilebilir), DDR4 2666, F KLAUYE, Kablosuz Mouse, 1 x Display Port, 1 x HDMI Port, 1000:01:00, Q370 Chipset, 180 Watt, FREEDOS
MONİTÖR			
44931-K1209	HP	1J509A4	1J509A4 HP Z24n G2 24 inç Monitör; LED Arkadan Aydınlatma, 1920 x 1200 Ekran Çözünürlüğü, 60.96 cm (24") Ekran Boyutu, 5 ms Tepkime Süresi, 300 g/m² Parlaklık, 1000:1 statik-1000000:1 dinamik Kontrast Oranı, 1 DVI-D, 1 HDMI 1.4, 1 DisplayPort™ 1.2, 3 Yıl Garanti
44932-K1209	HP	1J510A4	1J510A4 HP Z27n G2 27 inç Monitör; LED Arkadan Aydınlatma, 2560 x 1440 Ekran Çözünürlüğü, 68.58 cm (27") Ekran Boyutu, 5 ms Tepkime Süresi, 350 cd/m² Parlaklık (nits), 1000:1 statik-1000000:1 dinamik Kontrast Oranı, 1 DVI-D, 1 HDMI 2.0, 1 DisplayPort™ 1.2, 3 Yıl Garanti
26448-K1209	HP	1J507A4	1J507A4 HP Z24nf G2 23.8-INÇ DİSPLAY MONİTÖR; 60.45 CM (23.8") Ekran Boyutu, 1920 X 1080 @ 60 HZ MAX. Çözünürlük, 250 CD/M² 1 Parlaklık, 1000:1 Statik; 1000000:1 Dynamic 1 Kontrast Oranı, 1 VGA; 1 HDMI 1.4; 1 Displayport™ 1.2; (With HDCP Support), 5 MS Tepkime Süresi, 3 USB 3.0, Siyah-Gümüş Renk
26449-K1209	HP	1FH45AA	1FH45AA HP ELİTEDİSPLAY E223 21.5-INÇ MONİTÖR; 54,6 CM (21,5 İNÇ) Ekran Boyutu, 1920 X 1080 @ 60 HZ MAX. Çözünürlük, 1.000:1 Statik, 5.000.000:1 Dinamik Kontrast Oranı, 0.248 X0.248 MM (En X Boy) Nokta Aralığı, 1 X VGA, 1X Displayport 1.2, 1 X HDMI, 5 Ms Tepkime Süresi, 3 X USB 3.0,ENERGY STAR® belgeli,3 Yıl Garanti ,Siyah-Gümüş Renk
26450-K1209	HP	1FH46AA	1FH46AA HP ELİTE DİSPLAY E233 23-INÇ MONİTÖR; 58,42 CM (23 İNÇ) Ekran Boyutu, 1920 X 1080 @ 60 HZ MAX. Çözünürlük, 250 CD/M² Parlaklık, 1.000:1 Statik - 5.000.000:1 Dinamik Kontrast Oranı, 0.265 MM Nokta Aralığı, 1 X VGA, 1 X DıplayPort 1.2, 1 X HDMI Bağlantı Şekli, 5 ms Tepkime Süresi, 3 X USB 3.0, ENERGY STAR® belgeli, 3 Yıl Garanti ,Siyah-Gümüş Renk
29120-K1209	HP	1FH47AA	1FH47AA HP ELİTE DİSPLAY E243 23.8-INÇ MONİTÖR; 60,45 CM (23.8") Ekran Boyutu, 1920 X 1080 @ 60 HZ MAX. Çözünürlük, 250 CD/M² Parlaklık, 1.000:1 Statik, 10.000.000:1 Dinamik Kontrast Oranı , 0.2745 X 0.2745 mm (En/Boy), 1 X VGA, 1 X Displayport 1.2, 1 X HDMI, 5 Ms Tepkime Süresi,ENERGY STAR® Belgeli, 3 Yıl Garanti, Siyah - Gümüş Renk

DMO Kodu	Ürünün Markası	(P/N) Orijinal Ürün Kodu	Ürünün Cinsi ve Modeli
TARAYICI			
6200-K1209	FUJITSU	SP-1125	FUJITSU SP-1125 ; Tarama Hızı 25 ppm - 50 ipm (200-300 dpi Renkli, Siyah-Beyaz, Gri Tonlama), A8-A4 Tarama Boyutu, Arkalı Önlü tarama Özelliği, 600 dpi Tarama Çözünürlüğü, renkli, siyah-beyaz ve gri tonlamalı dublex tarama, 50 sayfa A4 ADF kapasitesi, ultrasonic sensor, eğrilik düzeltme, otomatik yazı yönüne göre çevirme, otomatik boyut algılama, görüntü vurgulama, hata düzeltme, renk filitreleme, çoklu görüntü algılama, boş sayfa silme, gelişmiş eşik, otomatik renk algılama, dikey çizgileri azaltma, USB 2.0 bağlantı kolaylığı, 3000 sayfa günlük tarama kapasitesi, PaperStream IP (Twain/ISIS) sürücü, Presto!,PageManager, ABBYY FineReader Sprint, Scanner Central Admin Agent
26009-K1209	FUJITSU	fl-7030	FUJITSU fi-7030 ; Tarama Hızı 27 ppm 54 ipm (200 dpi siyah/beyaz ve renkli), A8-A4 Tarama Boyutu, 50-1200 dpi tarama çözünürlüğü, 50 sayfa ADF kapasitesi, 2500 sayfalık günlük tarama kapasitesi, Ürünle Gelen Yazılımlar; PaperStream IP (TWAIN/ISIS) sürücü, PaperStream Capture, Merkezi Yönetim Yazılımı, Microsoft SharePoint'e tarama, ScanSnap Manager for fi Series, ABBYY FineReader
5906-K291	FUJITSU	fl-7140	FUJITSU fi-7140 ; 40 ppm, 80 ipm (200 ve 300 dpi, Renkli ve Siyah/Beyaz) tarama hızı, A4-A8 arasında tarama boyutu, arkalı önlü tarama özelliği, 50-1200 dpi tarama çözünürlüğü, ADF renkli, siyah beyaz, gri tonlamalı tarama, USB 2.0 ara bağlantı, kağıt koruma sensörü, PaperStream IP (TWAIN/ ISIS) sürücü, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi series, Scan to Microsoft Sharepoint (Web Download Only), Scanner Central Admin.
8956-K291	FUJITSU	fl-7240	FUJITSU fi-7240 ; 40 ppm, 80 ipm (200 ve 300 dpi, Renkli ve Siyah/Beyaz) tarama hızı, A4-A8 arasında tarama boyutu, arkalı önlü tarama özelliği, 50-1200 dpi tarama çözünürlüğü, ADF ve flatbed renkli, siyah beyaz, gri tonlamalı tarama, USB 2.0 ara bağlantı, kağıt koruma sensörü, PaperStream IP (TWAIN/ ISIS) sürücü, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi series, Scan to Microsoft Sharepoint (Web Download Only), Scanner Central Admin.
5911-K1209	FUJITSU	fl-7160	FUJITSU fi-7160 ; Tarama Hızı 60 ppm, 120 ipm (200 ve 300 dpi, Renkli ve Siyah/Beyaz) , A4-A8 arasında tarama boyutu, arkalı önlü tarama özelliği, 50-1200 dpi tarama çözünürlüğü, ADF renkli, siyah beyaz, gri tonlamalı tarama, USB 3.0 ara bağlantı, akıllı sonic kağıt koruma sensörü, PaperStream IP (TWAIN/ ISIS) sürücü, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi series, Scan to Microsoft Sharepoint (Web Download Only), Scanner Central Admin.
5945-K1209	FUJITSU	fl-7260	FUJITSU fi-7260 ; Tarama Hızı 60 ppm, 120 ipm (200 ve 300 dpi, Renkli ve Siyah/Beyaz), A4-A8 arasında tarama boyutu, arkalı önlü tarama özelliği, 50-1200 dpi tarama çözünürlüğü, ADF ve flatbed renkli, siyah beyaz, gri tonlamalı tarama, USB 3.0 ara bağlantı, akıllı sonic kağıt koruma sensörü, PaperStream IP (TWAIN/ ISIS) sürücü, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi series, Microsoft Sharepoint'e tarama, Merkezi Yönetim Yazılımı.
6113-K291	FUJITSU	fl-7460	FUJITSU fi-7460 Döküman Tarayıcı ; Tarama Hızı : 60 ppm - 120 ipm (200-300 dpi Renkli, Siyah-Beyaz, Gri Tonlama, A4 Yatay), Tarama Boyutu A3-A8 arasında (Maksimum : 304,8mm x 431,8mm Minimum : 50,8mm x 69mm) Arkalı Önlü tarama Özelliği, Tarama Çözünürlüğü : 50-1200 dpi; gelişmiş görüntü iyileştirme özellikleri, Katlayarak A2 ve A1 tarama özelliği, kağıt tarama kalınlığı 27-413 gr/m2, 1.4 mm kalınlığa kadar kart tarama, USB 3.0 ara birim bağlantısı, 100 sayfa ADF kapasitesi, 5.588mm'ye kadar uzun doküman tarama, Akıllı sonic kağıt koruma özelliği, Ürünle gelen yazılım : PaperStream IP (TWAIN/ ISIS) Sürücü, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series, Scan to Microsoft Sharepoint (web üzerinden yükleme), ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin Tools, PaperStream için 2D Barkod.
6138-K291	FUJITSU	fl-7480	FUJITSU fi-7480 Döküman Tarayıcı ; Tarama Hızı : 80 ppm - 160 ipm (200-300 dpi Renkli, Siyah-Beyaz, Gri Tonlama, A4 Yatay), Tarama Boyutu A3-A8 arasında (Maksimum : 304,8mm x 431,8mm Minimum : 50,8mm x 69mm) Arkalı Önlü tarama Özelliği, Tarama Çözünürlüğü : 50-1200 dpi; gelişmiş görüntü iyileştirme özellikleri, Katlayarak A2 ve A1 tarama özelliği, kağıt tarama kalınlığı 27-413 gr/m2, 1.4 mm kalınlığa kadar kart tarama, USB 3.0 ara birim bağlantısı, 100 sayfa ADF kapasitesi, 5.588mm'ye kadar uzun doküman tarama, Akıllı sonic kağıt koruma özelliği, Ürünle gelen yazılım : PaperStream IP (TWAIN/ ISIS) Sürücü, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series, Scan to Microsoft Sharepoint (web üzerinden yükleme), ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin Tools, PaperStream için 2D Barkod.
6144-K1209	FUJITSU	fl-7600	FUJITSU fi-7600 ; Tarama Hızı: 100 ppm - 200 ipm (200-300 dpi Renkli, Siyah-Beyaz, Gri Tonlama, A4 yatay), Arkalı Önlü tarama Özelliği, , Tarama Çözünürlüğü : 50-1200 dpi, kağıt tarama kalınlığı 20-413 gr/m2, 1.4 mm kalınlığa kadar kart tarama, USB 3.0 desteği, 300 sayfa ADF kapasitesi, 5.588mm'ye kadar uzun doküman tarama,Diğer teknik özellikler : Otomatik yazı yönüne göre çevirme, otomatik eğrilik düzeltme, otomatik renk algılama, otomatik kağıt boyutu algılama, otomatik boş sayfa silme, sonic kağıt koruma sensörü, gelişmiş görüntü iyileştirme özellikleri, Katlayarak A1 ve A2 doküman tarama, Ürünle gelen yazılımlar : PaperStream IP (TWAIN/ ISIS) Sürücü, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series, Scan to Microsoft Sharepoint , Scanner Central Admin Agent, Abbyy FineReader for Scansnap, 2D Barcode for PaperStream
6150-K1209	FUJITSU	fl-7700	FUJITSU fi-7700 ; Tarama Hızı: 100 ppm - 200 ipm (200-300 dpi Renkli, Siyah-Beyaz, Gri Tonlama, A4 yatay), Arkalı Önlü tarama Özelliği,ADF ve flatbed, Tarama Çözünürlüğü : 50-1200 dpi, kağıt tarama kalınlığı 20-413 gr/m2, 1.4 mm kalınlığa kadar kart tarama, USB 3.0 desteği, 300 sayfa ADF kapasitesi, 5.588mm'ye kadar uzun doküman tarama,Diğer teknik özellikler : Otomatik yazı yönüne göre çevirme, otomatik eğrilik düzeltme, otomatik renk algılama, otomatik kağıt boyutu algılama, otomatik boş sayfa silme, sonic kağıt koruma sensörü, gelişmiş görüntü iyileştirme özellikleri, Katlayarak A1 ve A2 doküman tarama, Ürünle gelen yazılımlar : PaperStream IP (TWAIN/ ISIS) Sürücü, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series, Scan to Microsoft Sharepoint , Scanner Central Admin Agent, Abbyy FineReader for Scansnap, 2D Barcode for PaperStream
6178-K1209	FUJITSU	N1800	FUJITSU N1800 ; Tarama Hızı 20 ppm- 40 ipm (200-300 dpi Renkli ve Siyah/Beyaz), Tarama Boyutu A8-A4 (A3 FOLYO İLE), arkalı önlü tarama özelliği, 50 sayfa ADF kapasitesi 150-600 dpi tarama çözünürlüğü, ağ klasörüne tarama, FTP ye , E- mail , FAX, Yazıcıya tarama özelliği, Ürünle Gelen Yazılımlar; Ağ üzerinden Tarayıcı Yönetim Yazılımı, Tarayıcı Merkezi Yönetim Konsolu, Dokümatik Ekran 8,4inch XGA (1024 x768) TFT renkli ekran.
6184-K1209	FUJITSU	N7100	N7100 AĞ TARAYICISI ; Tarama Hızı 200-300 dpi 25 ppm 50 ipm, A8-A4 (A3 FOLYO İLE) tarama boyutu, arkalı önlü tarama özelliği, 150 - 600 dpi tarama çözünürlüğü, ağ klasörüne tarama, FTP, E-mail, FAX, Yazıcıya Tarama Özelliği,Ürünle Gelen Yazılımlar; Ağ üzerinden tarayıcı yönetim yazılımı, Tarayıcı Merkezi Yönetim Konsolu, dokümatik ekran 8,4 inch XGA (1024 x 768) TFT renkli ekran,50 sayfa ADF kapasitesi.

DMO Kodu	Ürünün Markası	(P/N) Orijinal Ürün Kodu	Ürünün Cinsi ve Modeli
TARAYICI			
33840-K1209	AVISION	AD230	AD230U AVISION DOKÜMAN TARAYICI; Tarama Hızı: 200 dpi siyah beyaz ve renkli tararamda 40 ppm - 80 ipm, Tarama Boyutu: Minimum 50 mm x 50 mm , Maksimum : 216 mm x 356 mm, Arkalı Önlü tarama Özelliği: Var, Ürünle gelen yazılım: TWAIN Driver, ISIS Driver, Button Manager, AV Scan, Paperport SE 14, Tarama Çözünürlüğü: 600 dpi çözünürlük, Tarama Özelliği: ADF tarayıcı, ADF kapasitesi 80 sayfa, Diğer teknik özellikler : 3.9 kg ağırlığındadır. Windows XP, Vista, 7, Windows 8, 8.1, 10 işletim sistemlerini desteklemektedir. OCR yazılımı. BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR(for iScan only), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML formatta tarama özelliği, USB 2.0 bağlantı özelliği, 6000 sayfa günlük tarama kapasitesi. Otomatik renk algılama, otomatik eğrilik düzeltme, otomatik yazı yönüne göre çevirme, otomatik kırpma özelliği bulunmaktadır. 3.000 mm uzun doküman tarama. 27 413 g/m2 kağıt kalınlığı, kart tarama kalınlığı 1,25 mm.
33841-K1209	AVISION	AD240	AD240U AVISION DOKÜMAN TARAYICI; Tarama Hızı: 200 dpi siyah beyaz ve renkli tararamda 60 ppm - 120 ipm, Tarama Boyutu: Minimum 50 mm x 50 mm , Maksimum : 216 mm x 356 mm, Arkalı Önlü tarama Özelliği: Var, Ürünle gelen yazılım: TWAIN Driver, ISIS Driver, Button Manager, AV Scan, Paperport SE 14, Tarama Çözünürlüğü: 600 dpi çözünürlük, Tarama Özelliği: ADF tarayıcı, ADF kapasitesi 80 sayfa, Diğer teknik özellikler: 4.2 kg ağırlığındadır. Windows XP, Vista, 7, Windows 8, 8.1, 10 işletim sistemlerini desteklemektedir. OCR yazılımı. BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR(for iScan only), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML formatta tarama özelliği, USB 2.0 bağlantı özelliği, 6000 sayfa günlük tarama kapasitesi. Otomatik renk algılama, otomatik eğrilik düzeltme, otomatik yazı yönüne göre çevirme, otomatik kırpma özelliği bulunmaktadır. 3.000 mm uzun doküman tarama. 27 413 g/m2 kağıt kalınlığı, kart tarama kalınlığı 1,25 mm.
33842-K1209	AVISION	AD260	AD260 AVISION DOKÜMAN TARAYICI; Tarama Hızı: 200 dpi siyah beyaz ve renkli tararamda 70 ppm - 140 ipm, Tarama Boyutu: Minimum 50 mm x 50 mm , Maksimum : 216 mm x 356 mm, Arkalı Önlü tarama Özelliği: Var, Ürünle gelen yazılım: TWAIN Driver, ISIS Driver, Button Manager, AV Scan, Paperport SE 14, Tarama Çözünürlüğü: 600 dpi çözünürlük, Tarama Özelliği: ADF tarayıcı, ADF kapasitesi 100 sayfa, Diğer teknik özellikler: 4.7 kg ağırlığındadır. Windows XP, Vista, 7, Windows 8, 8.1, 10 işletim sistemlerini desteklemektedir. OCR yazılımı. BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR(for iScan only), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML formatta tarama özelliği, USB 2.0 bağlantı özelliği, 6000 sayfa günlük tarama kapasitesi. Otomatik renk algılama, otomatik eğrilik düzeltme, otomatik yazı yönüne göre çevirme, otomatik kırpma özelliği bulunmaktadır. 6.000 mm uzun doküman tarama. 27 - 413 g/m2 kağıt kalınlığı, kart tarama kalınlığı 1,25 mm.
33843-K1209	AVISION	AD280	AD280 AVISION DOKÜMAN TARAYICI; Tarama Hızı : 200 dpi siyah beyaz ve renkli tararamda 80 ppm - 160 ipm, Tarama Boyutu: Minimum 50 mm x 50 mm , Maksimum : 216 mm x 356 mm, Arkalı Önlü tarama Özelliği: Var, Ürünle gelen yazılım : TWAIN Driver, ISIS Driver, Button Manager, AV Scan, Paperport SE 14, Tarama Çözünürlüğü : 600 dpi çözünürlük, Tarama Özelliği: ADF tarayıcı, ADF kapasitesi 100 sayfa, Diğer teknik özellikler: 4.7 kg ağırlığındadır. Windows XP, Vista, 7, Windows 8, 8.1, 10 işletim sistemlerini desteklemektedir. OCR yazılımı. BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR(for iScan only), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML formatta tarama özelliği, USB 3.0 bağlantı özelliği, 10.000 sayfa günlük tarama kapasitesi. Otomatik renk algılama, otomatik eğrilik düzeltme, otomatik yazı yönüne göre çevirme, otomatik kırpma özelliği bulunmaktadır. 6.000 mm uzun doküman tarama. 27 - 413 g/m2 kağıt kalınlığı, kart tarama kalınlığı 1,25 mm.
33844-K1209	AVISION	AV320E2+	AV320E2+ AVISION DOKÜMAN TARAYICI; Tarama Hızı: 200 dpi siyah beyaz tararamda 80 ppm - 160 ipm, Tarama Boyutu: Minimum 50 mm x 88 mm , Maksimum : 297 mm x 432 mm, Arkalı Önlü tarama Özelliği: Var, Ürünle gelen yazılım: TWAIN Driver, ISIS Driver, Button Manager, AV Scan, Paperport SE 14, Tarama Çözünürlüğü: 600 dpi çözünürlük, Tarama Özelliği: ADF tarayıcı, ADF kapasitesi 150 sayfa, Diğer teknik özellikler: 10,3 kg ağırlığındadır. Windows XP, Vista, 7, Windows 8, 8.1, 10 işletim sistemlerini desteklemektedir. OCR yazılımı. BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR(for iScan only), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML formatta tarama özelliği, USB 3.0 bağlantı özelliği, 8.000 sayfa günlük tarama kapasitesi. Otomatik renk algılama, otomatik eğrilik düzeltme, otomatik yazı yönüne göre çevirme, otomatik kırpma özelliği bulunmaktadır. 3.000 mm uzun doküman tarama. 28 - 413 g/m2 kağıt kalınlığı, kart tarama kalınlığı 1,25 mm.

DMO Kodu	Ürünün Markası	(P/N) Orijinal Ürün Kodu	Ürünün Cinsi ve Modeli
ANAHTARLAMA CİHAZLARI(SWITCH)			
6758-K1209	CISCO	WS-C2960X-24TS-L	WS-C2960X-24TS-L CISCO Catalyst 2960X ; 24 10/100/1000 port + 4 adet 1 Gb SFP ports LAN Base software; 24 Adet + 4 Adet Uplink, 24 x 10/100/1000 Mbps ; 4 adet 1 Gb SFP, 216 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime, Cisco Network Assistant; SNMPv1, v2c, v3; SSHv2; CLI (komut satırı arayüzü), 71,4 Mpps (data iletim kapasitesi), 128 MB Flash Bellek, 512 MB DRAM, 16.000 MAC adres
6738-K1209	CISCO	WS-C2960X-24PS-L	WS-C2960X-24PS-L CISCO Catalyst 2960X ; 24 10/100/1000 port + 4 adet 1 Gb SFP ports PoE LAN Base software; 24 Adet + 4 Adet Uplink, 24 x 10/100/1000 Mbps ; 4 adet 1 Gb SFP, 216 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime, Cisco Network Assistant; SNMPv1, v2c, v3; SSHv2; CLI (komut satırı arayüzü), 71,4 Mpps (data iletim kapasitesi), 128 MB Flash Bellek, 512 MB DRAM, 16.000 MAC adres
6765-K1209	CISCO	WS-C2960X-48FPS-L	WS-C2960X-48FPS-L CISCO Catalyst 2960X ; 48 10/100/1000 port + 4 adet 1 Gb SFP ports PoE LAN Base software; 48 Adet + 4 Adet Uplink, 48 x 10/100/1000 Mbps ; 4 adet 1 Gb SFP, 216 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime, Cisco Network Assistant; SNMPv1, v2c, v3; SSHv2; CLI (komut satırı arayüzü), 107,1 Mpps (data iletim kapasitesi), 128 MB Flash Bellek, 512 MB DRAM, 16.000 MAC adres
6779-K1209	CISCO	WS-C2960X-48TS-L	WS-C2960X-48TS-L CISCO Catalyst 2960 ; 52 adet Bağlantı noktası, 48 x 10/100/1000 Ethernet Port 4 x SFP port Bağlantı noktası hız değeri, 216 Gbps (anahtarlama kapasitesi) Anahtar Bant Genişliği, Cisco Prime™,SNMPv3, SSHv2, SSL, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web arayıcı, 9216 bytes, 128 MB FLASH, 512 MB SDRAM, 107,1 Mpps (data iletim kapasitesi), 16.000 MAC adres, 1.75(H) x 16.0(W) x 17.5(D) in. 4.5(H) x 40.8(W) x 44.5(D)
6749-K1209	CISCO	WS-C2960X-24TD-L	WS-C2960X-24TD-L CISCO Catalyst 2960 ; 26 adet Bağlantı noktası,24 x 10/100/1000 Ethernet Port 2 x SFP+ port BAĞLANTI NOKTASI HIZ DEĞERİ, 216 Gbps (anahtarlama kapasitesi) Anahtar Bant Genişliği, Cisco Prime™,SNMPv3, SSHv2, SSL, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web arayıcı, 9216 bytes, 95,2 Mpps (data iletim kapasitesi), 128 MB FLASH, 512 MB SDRAM, 16.000 MAC adres, 1.75(H) x 11.0(W) x 17.5(D) in. 4.5(H) x 27,9(W) x 44.5(D)
6770-K1209	CISCO	WS-C2960X-48TD-L	WS-C2960X-48TD-L CISCO Catalyst 2960 ; 50 adet Bağlantı noktası, 48 x 10/100/1000 Ethernet Port 2 x SFP+ port Bağlantı noktası hız değeri, 216 Gbps (anahtarlama kapasitesi) Anahtar Bant Genişliği, Cisco Prime™,SNMPv3, SSHv2, SSL, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web arayıcı, 9216 bytes, 130 Mpps (data iletim kapasitesi), 128 MB FLASH, 512 MB SDRAM, 16.000 MAC adres, 1.75(H) x 11.0(W) x 17.5(D) in. 4.5(H) x 27,9(W) x 44.5(D)
33654-K1209	CISCO	C9300-24P-E	C9300-24P-E CISCO C9300-24P-E Anahtarlama Cihazı ; 24 adet + 8 Bağlantı noktası sayısı, 24 adet 10/100/1000 gbps, ek modül ile (C9300-NM-8X)8 adet 10 Gbps SFP+ port slotu modülleri ile sipariş edilmelidir. 208 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime™,SNMPv3, SSHv2, SSL, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web arayıcı, 9198 bytes, 154.76 Mpps (data iletim kapasitesi), 16 GB FLASH, 8GB DRAM, 32.000 MAC adres, 4000 VLAN ID Sayısı
33655-K1209	CISCO	C9300-24T-E	C9300-24T-E CISCO C9300-24T-E Anahtarlama Cihazı ; 24 adet Bağlantı noktası sayısı, 24 adet 10/100/1000 gbps, ek modül ile (C9300-NM-8X)8 adet 10 Gbps SFP+ port slotu modülleri ile sipariş edilmelidir. 208 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime™,SNMPv3, SSHv2, SSL, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web arayıcı, 9198 bytes, 154.76 Mpps (data iletim kapasitesi), 16 GB FLASH, 8GB DRAM, 32.000 MAC adres, 4000 VLAN ID Sayısı
33657-K1209	CISCO	C9300-48T-E	C9300-48T-E CISCO C9300-48T-E Anahtarlama Cihazı ; 48 adet Bağlantı noktası sayısı, 48 adet 10/100/1000 gbps, ek modül ile (C9300-NM-8X)8 adet 10 Gbps SFP+ port slotu modülleri ile sipariş edilmelidir. 256 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime™,SNMPv3, SSHv2, SSL, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web arayıcı, 9198 bytes, 190.48 Mpps (data iletim kapasitesi), 16 GB FLASH, 8GB DRAM, 32.000 MAC adres, 4000 VLAN ID Sayısı
33685-K1209	CISCO	C9300-48P-E	C9300-48P-E CISCO C9300-48P-E Anahtarlama Cihazı ; 48 adet Bağlantı noktası sayısı, 48 adet 10/100/1000 gbps, ek modül ile (C9300-NM-8X)8 adet 10 Gbps SFP+ port slotu modülleri ile sipariş edilmelidir. 256 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime™,SNMPv3, SSHv2, SSL, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web arayıcı, 9198 bytes, 190.48 Mpps (data iletim kapasitesi), 16 GB FLASH, 8GB DRAM, 32.000 MAC adres, 4000 VLAN ID Sayısı
50909-K1209	CISCO - YENİ-	C9200L-24P-4G-E	CISCO C9200L-24P-4G-E ; Bakır Bağlantı Noktası Sayısı 24 x 10/100/1000 PoE+ Port
50917-K1209	CISCO - YENİ-	C9200L-24P-4X-E	CISCO C9200L-24P-4X-E ; Bakır Bağlantı Noktası Sayısı 24 x 10/100/1000 PoE+cm x 44.5 cm x 32.9 cm
50910-K1209	CISCO - YENİ-	C9200L-24T-4G-E	CISCO C9200L-24T-4G-E ; Bakır Bağlantı Noktası Sayısı 24 x 10/100/1000 Port, Fiber Bağlantı Noktası Sayısı 4 x 1G SFP Yuva
50920-K1209	CISCO - YENİ-	C9200L-24T-4X-E	CISCO C9200L-24T-4X-E ; Bakır Bağlantı Noktası Sayısı 24 x 10/100/1000 Port, Fiber Bağlantı Noktası Sayısı 4 x 10G SFP+ Yuva
50913-K1209	CISCO - YENİ-	C9200L-48P-4G-E	CISCO C9200L-48P-4G-E ; Bakır Bağlantı Noktası Sayısı 48 x 10/100/1000 PoE+ Port, Fiber Bağlantı Noktası Sayısı 4 x 1G SFP Yuva
50921-K1209	CISCO - YENİ-	C9200L-48P-4X-E	CISCO C9200L-48P-4X-E ; Bakır Bağlantı Noktası Sayısı 48 x 10/100/1000 PoE+ Port, Fiber Bağlantı Noktası Sayısı 4 x 10G SFP+ Yuva
50915-K1209	CISCO - YENİ-	C9200L-48T-4G-E	C9200L-48T-4G-E ; Bakır Bağlantı Noktası Sayısı 48 x 10/100/1000 Port, Fiber Bağlantı Noktası Sayısı 4 x 1G SFP Yuva
50922-K1209	CISCO - YENİ-	C9200L-48T-4X-E	C9200L-48T-4X-E ; Bakır Bağlantı Noktası Sayısı 48 x 10/100/1000 Port, Fiber Bağlantı Noktası Sayısı 4 x 10G SFP+ Yuva
50884-K1209	CISCO - YENİ-	C9404R-48U-BNDL-E	CISCO C9404R-48U-BNDL-E ; Slot Sayısı 4, Desteklediği Line Kart Sayısı 2, Desteklediği Yönetim Kart Sayısı 2, Desteklediği Güç Kaynağı Sayısı 4
50885-K1209	CISCO - YENİ-	C9407R-96U-BNDL-E	CISCO C9407R-96U-BNDL-E ; Slot Sayısı 7, Desteklediği Line Kart Sayısı 5, Desteklediği Yönetim Kart Sayısı 2, Desteklediği Güç Kaynağı Sayısı 8
50886-K1209	CISCO - YENİ-	C9410R-96U-BNDL-E	CISCO C9410R-96U-BNDL-E ; Slot Sayısı 10, Desteklediği Line Kart Sayısı 8, Desteklediği Yönetim Kart Sayısı 2, Desteklediği Güç Kaynağı Sayısı 8
51005-K1209	CISCO - YENİ-	C9400-LC-48S=	CISCO C9400-LC-48S= ; Bağlantı Noktası Sayısı 48 x 1 GE, Bağlantı Tipi SFP
51006-K1209	CISCO - YENİ-	C9400-LC-24XS=	CISCO C9400-LC-24XS= ; Bağlantı Noktası Sayısı 24 x 1G / 10G, Bağlantı Tipi SFP / SFP+
51007-K1209	CISCO - YENİ-	C9400-LC-48U=	CISCO C9400-LC-48U= ; Bağlantı Noktası Sayısı 48 x 10/100/1000, Bağlantı Tipi RJ-45 UPOE IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
51008-K1209	CISCO - YENİ-	C9400-LC-48UX=	CISCO C9400-LC-48UX= ; Bağlantı Noktası Sayısı 24 X Multigigabit 100/1000 Mbps 2.5/5 Gbps 10GBASE-T Port and 24 x 10/100/1000 Port
50887-K1209	CISCO - YENİ-	C9500-16X-E	CISCO C9500-16X-E ; Bağlantı Noktası Sayısı 16 x 1/10 SFP+ Fiber Yuva
50879-K1209	CISCO - YENİ-	C9500-48X-E	CISCO C9500-48X-E ; Bağlantı Noktası Sayısı 48 x 1/10 SFP+ Fiber Yuva
50880-K1209	CISCO - YENİ-	C9500-24X-E	CISCO C9500-24X-E ; Bağlantı Noktası Sayısı 24 x 1/10 SFP+ Fiber Yuva
50882-K1209	CISCO - YENİ-	C9500-24Q-E	CISCO C9500-24Q-E ; Bağlantı Noktası Sayısı 24 x 40G QSFP+ Fiber Yuva
50883-K1209	CISCO - YENİ-	C9500-32QC-E	CISCO C9500-32QC-E ; Bağlantı Noktası Sayısı 32 x 40G veya 16 x 100G QSFP28 Fiber Yuva
51072-K1209	CISCO - YENİ-	IE-1000-4P2S-LM	CISCO IE-1000-4P2S-LM ; Desteklediği Port Sayısı 4 x 10/100 PoE , 2 x 1GE SFP Ara Yüz, DRAM 128 MB DDR2 "Flash" 160 MB, Yönetim Özelliği Web GUI Arayüzü Üzerinden, PoE Desteği Var, IP Standartı IP-30
50944-K1209	CISCO - YENİ-	IE-1000-8P2S-LM	CISCO IE-1000-8P2S-LM ; Desteklediği Port Sayısı 8 x 10/100 PoE , 2 x 1GE SFP Ara Yüz, DRAM 128 MB DDR2, "Flash" 160 MB, Yönetim Özelliği Web GUI Arayüzü Üzerinden, PoE Desteği Var, IP Standartı IP-30
51074-K1209	CISCO - YENİ-	IE-2000-16PTC-G-L	CISCO IE-2000-16PTC-G-L ; Desteklediği Port Sayısı 12 x 10/100 RJ-45 Port , 4 x 10/100 PoE RJ-45 Port , 2 x 1GE SFP Ara Yüz, DRAM 256 MB, "Flash" 64 MB, MAC Adres Kapasitesi 8000, Yönetim Özelliği Web GUI Arayüzü Üzerinden, Telnet, PoE Desteği Var, IP Standartı IP-30
51075-K1209	CISCO - YENİ-	IE-2000-16T67P-G-E	CISCO IE-2000-16T67P-G-E ; Desteklediği Port Sayısı 16 x 10/100BASE-T Port , 8 x PoE Port , 2 x 10/100/1000 Uplink Portu, DRAM 256 MB, "Flash" 64 MB, MAC Adres Kapasitesi 8000, PoE Desteği Var, IP Standartı IP-67

DMO Kodu	Ürünün Markası	(P/N) Orijinal Ürün Kodu	Ürünün Cinsi ve Modeli
51078-K1209	CISCO - YENİ-	IE-3000-4TC	CISCO IE-3000-4TC ; Desteklediği Port Sayısı 4 x 10/100 RJ-45 Port , 2 x 1GE SFP, DRAM 128 MB, "Flash" 64 MB MAC Adres Kapasitesi 8000, IP Standartı IP-20
51083-K1209	CISCO - YENİ-	IE-3000-8TC-E	CISCO IE-3000-8TC-E ; Desteklediği Port Sayısı 8 x 10/100 RJ-45 Port , 2 x 1GE SFP, DRAM 128 MB, "Flash" 64 MB, MAC Adres Kapasitesi 8000, IP Standartı IP-20
51085-K1209	CISCO - YENİ-	N9K-C93108TC-EX	CISCO N9K-C93108TC-EX ; Desteklediği Port Sayısı 48 x 10GBASE-T Port & 6 x 40/100-Gbps QSFP28 Port, Anahtarlama Performansı 2.16 Tbps, İletim Performansı 1.5 Bpps, Sistem Memori 24 GB, SSD 64 GB
51087-K1209	CISCO - YENİ-	N3K-C31108TC-V	CISCO N3K-C31108TC-V ; Desteklediği Port Sayısı 48 x 10-Gbps SFP+ & 6 x QSFP28 , Anahtarlama Performansı 2.16 Tbps, İletim Performansı 1.2 Bpps, DRAM 16 GB, Flash 64 GB SSD
51088-K1209	CISCO - YENİ-	N3K-C36180YC-R	CISCO N3K-C36180YC-R ; Desteklediği Port Sayısı 48 x 10/25-Gbps Port & 6 x 40/100-Gbps QSFP28 Port, Anahtarlama Performansı 3.6 Tbps, İletim Performansı 1.6 Bpps, DRAM 32 GB, Flash 128 GB
51089-K1209	CISCO - YENİ-	N9K-C93180YC-EX	CISCO N9K-C93180YC-EX ; Desteklediği Port Sayısı 48 x 10/25-Gbps Port & 6 x 40/100-Gbps QSFP28 Port, Anahtarlama Performansı 3.6 Tbps, İletim Performansı 1.4 Bpps, Sistem Memori 24 GB, SSD 64 GB
Ağ Yönlendirici (Router)			
51031-K1209	CISCO	ISR4331 K9	ISR4331 K9 CISCO ISR4331 K9 Yönlendirici (Router) ; Ürünün bant genişliği 100 Mbps'dir. Ek lisans ile 300 Mbps'e kadar çıkabilmektedir. 2 NIM slot, 1 Enhanced service-module slot, 3 Toplam entegre WAN ya da LAN 10/100/1000 portları, 2 RJ-45 Port, 4 GB FLASH, Internal: AC, DC (roadmap) and PoE,
51028-K1209	CISCO - YENİ-	ISR4221-SEC/K9	CISCO ISR4221-SEC/K9 ; İletim Performansı 35Mbps, Aktif Arayüz Sayısı 2, Bakır Port Sayısı 2, Fiber Yuva Sayısı 1 (SFP), Desteklediği NIM Slot Sayısı 2, DRAM 4 GB, Flash 8 GB
51029-K1209	CISCO - YENİ-	ISR4351-AX/K9-RF	CISCO ISR4351-AX/K9-RF ; İletim Performansı 200 Mbps, Aktif Arayüz Sayısı 3, Bakır Port Sayısı 3, Fiber Yuva Sayısı 3 (SFP), Desteklediği Servis Modülü Slot Sayısı 2, Desteklediği NIM Slot Sayısı 3, DRAM 4 GB, Flash 4 GB
51031-K1209	CISCO - YENİ-	ISR4331-AX/K9-RF	CISCO ISR4331-AX/K9-RF ; İletim Performansı 100 Mbps, Aktif Arayüz Sayısı 3, Bakır Port Sayısı 2, Fiber Yuva Sayısı 2 (SFP) Desteklediği Servis Modülü Slot Sayısı 1, Desteklediği NIM Slot Sayısı 2, DRAM 4 GB, Flash 4 GB
51032-K1209	CISCO - YENİ-	IR809G-LTE-GA-K9	CISCO IR809G-LTE-GA-K9 ; Dual SIM Desteği Evet, LTE Evet, DRAM 2 GB, Flash 4 GB, IP Rating IP30, LAN and WAN Ara Yüzü 2 x 10/100/1000 RJ-45 Port
51033-K1209	CISCO - YENİ-	IR829-2LTE-EA-EK9	CISCO IR829-2LTE-EA-EK9 ; WIFI Evet, LTE Evet, DRAM 2 GB, Flash 8 GB, IP Rating IP40, LAN and WAN Ara Yüzü *4 x 10/100/1000 RJ-45 Port LAN 1 x 1GE SFP Fiber Yuva WAN
51046-K1209	CISCO - YENİ-	ASR1001-HX	CISCO ASR1001-HX ; Ethernet Port Sayısı 8 x 1GE SFP, 10GE Port Sayısı 4 x 10 GE SFP+ (Opsiyonel Lisans), IP 1,000,000 IPv4 Rota veya 1,000,000 IPv6 Rota, Memory 8 GB, İletim Kapasitesi 60 Gbps Kadar, Performans 43 Mbps Kadar
51047-K1209	CISCO - YENİ-	C1112-8P	CISCO C1112-8P ; WAN Arayüzü 1 x GE/SFP combo, LAN Arayüzü 8 x GE RJ-45, Konsolle Ara Yüzü USB 3.0, ADSL2/VDSL2+ Evet, DRAM 4 GB, Flash 4 GB
51049-K1209	CISCO - YENİ-	C1112-8PLTEEAWE	CISCO C1112-8PLTEEAWE ; WAN Arayüzü 1 x GE/SFP combo, LAN Arayüzü 8 x GE RJ-45, Konsolle Ara Yüzü USB 3.0, ADSL2/VDSL2+ Evet, WIFI Evet, LTE Evet, DRAM 4 GB, Flash 4 GB
51051-K1209	CISCO - YENİ-	C1113-8P	CISCO C1113-8P ; WAN Arayüzü 1 x GE/SFP combo, LAN Arayüzü 8 x GE RJ-45, Konsolle Ara Yüzü USB 3.0, ADSL2/VDSL2+ Evet, DRAM 4 GB, Flash 4 GB
51054-K1209	CISCO - YENİ-	C1113-8PL TEEAWE	CISCO C1113-8PL TEEAWE ; WAN Arayüzü 1 x GE/SFP combo, LAN Arayüzü 8 x GE RJ-45, Konsolle Ara Yüzü USB 3.0, ADSL2/VDSL2+ Evet, WIFI Evet, LTE Evet, DRAM 4 GB, Flash 4 GB
51055-K1209	CISCO - YENİ-	C1109-2PLTEGB	CISCO C1109-2PLTEGB ; WAN Arayüzü 1 x GE RJ-45, LAN Arayüzü 2 x GE RJ-45, LTE Evet, DRAM 4 GB, Flash 4 GB
51056-K1209	CISCO - YENİ-	C1101-4P	CISCO C1101-4P ; WAN Arayüzü 1 x GE RJ-45, LAN Arayüzü 4 x GE RJ-45, Konsolle Ara Yüzü USB 3.0, DRAM 4 GB Flash 4 GB
51056-K1209	CISCO - YENİ-	C1101-4PLTEPWE	CISCO C1101-4PLTEPWE ; WAN Arayüzü 1 x GE RJ-45, LAN Arayüzü 4 x GE RJ-45, LTE Evet, WIFI Evet, DRAM 4 GB, Flash 4 GB
51063-K1209	CISCO - YENİ-	C898EA-K9	CISCO C898EA-K9 ; 1 x GE RJ-45 veya 1 x SFP, LAN Arayüzü 8 x GE RJ-45, G.SHDSL Evet, LTE Evet, DRAM 512 GB, Flash 256 GB
51065-K1209	CISCO - YENİ-	C898EAG-LTE-GA-K9	CISCO C898EAG-LTE-GA-K9 ; WAN Arayüzü 1 x GE RJ-45 veya 1 x SFP, LAN Arayüzü 8 x GE RJ-45, G.SHDSL Evet, LTE Evet, DRAM 1 GB, Flash 1 GB
Modem ve Erişim Noktası (Access Point)			
25957-K1209	CISCO	AIR-AP3802I-E-K9	CISCO AIR-AP3802I-E-K9 Modem ve Erişim Noktası (Access Point) ;100/1000/2500/5000 Multigigabit Ethernet, 2.6 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco wireless controller, RJ-45 seri konsol portu, web arayüzü, 4x4 MIMO with three spatial streams PHY data rates up to 5.2 Gbps with 802.11ac Wave 2, 256 MB FLASH, 1024 MB SDRAM,
13246-K1209	CISCO	AIR-AP1815I-E-K9	CISCO AIR-AP1815I-E-K9 Modem ve Erişim Noktası (Access Point) ; 1 x 10/100/1000BASE-T autosensing (RJ-45), Power over Ethernet (PoE), Management console port (RJ-45), 867 Mbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco wireless controller, RJ-45 seri konsol portu, web arayüzü, 2x2 MIMO with two spatial streams PHY data rates up to 867 Mbps with 802.11ac, 256 MB FLASH, 1024 MB SDRAM,
13297-K1209	CISCO	AIR-AP2802I-E-K9	CISCO AIR-AP2802I-E-K9 Modem ve Erişim Noktası (Access Point) ; 2802I/E, 2x100/1000BASE-T autosensing (RJ-45), Management console port (RJ-45), USB 2.0 (enabled via future software), 2.6 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco wireless controller, RJ-45 seri konsol portu, web arayüzü, 4x4 MIMO with three spatial streams with 802.11ac Wave 1 capabilities, 256 MB FLASH, 1024 MB SDRAM,

DMO Kodu	Ürünün Markası	(P/N) Orijinal Ürün Kodu	Ürünün Cinsi ve Modeli
ERİŞİM NOKTASI YÖNETİM CİHAZI(Access Point)			
33686-K1209	CISCO	AIR-CT3504-K9	AIR-CT3504-K9 CISCO / AIR-CT3504-K9 Erişim Noktası Yönetim Cihazı; 5 adet Bağlantı Noktası Sayısı,5 x 10/100/1000 Bağlantı Noktası hız değeri, 4 Gbps anahtarlama kapasitesi, Cisco Prime™,SNMPv3, SSH, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, Desteklenen AP Sayısı 150, Desteklenen Kullanıcı Sayısı 3000, 4096 Maksimum VLAN Sayısı, 4096 VLAN ID Sayısı
34220-K1209	CISCO	AIR-CT5520-50-K9	AIR-CT5520-50-K9 CISCO AIR-CT5520-50-K9 Erişim Noktası Yönetim Cihazı; 2 x 10 Gigabit Ethernet interfaces or 2 x 1 Gigabit Ethernet interfaces, 8 SFP slot (1 gbps SFP ile sipariş edilmelidir.), 4 Gbps (anahtarlama kapasitesi), Cisco Prime™,SNMPv3, SSH, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, 1500 Desteklenen AP Sayısı, 20000 Desteklenen Kullanıcı Sayısı, 4096 VLAN ID Sayısı
51105-K1209	CISCO - YENİ-	DN2-HW-APL	CISCO DN2-HW-APL ; port sayışı 4x10Gbps, 1xManagement port, 2xUSB 3.0 ports.Storage 2.5-inch SAS, SATA ve SSD / RAID 10
51009-K1209	CISCO - YENİ-	AIR-AP2802I-E-K9C	CISCO AIR-AP2802I-E-K9C ; IEEE Standartları "IEEE 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11h, 802.11d, IEEE 802.11ac ", Bağlantı Arayüzleri "2 x 100/1000BASE-T autosensing (RJ-45) 1 x Yönetim Konsol Portu (RJ-45) USB 2.0"
51012-K1209	CISCO - YENİ-	AIR-AP3802I-E-K9C	CISCO AIR-AP3802I-E-K9C ; IEEE Standartları "IEEE 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11h, 802.11d, 802.11r, 802.11k, 802.11v, 802.11u, 802.11w IEEE 802.11ac ", Bağlantı Arayüzleri "100/1000/2500/5000 Multigigabit Ethernet (RJ-45) – IEEE 802.3bz 1 x Yönetim Konsol Portu (RJ-45)"
51015-K1209	CISCO - YENİ-	AIR-AP4800-E-K9C	CISCO AIR-AP4800-E-K9C ; IEEE Standartları IEEE 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11h, 802.11d, 802.11r, 802.11k, 802.11v, 802.11u, 802.11w, IEEE 802.11ac, Bağlantı Arayüzleri "1 x 100/1000/2500/5000 Multigigabit Ethernet (RJ-45) – IEEE 802.3bz + 1 x AUX/GE PORT 1 x Yönetim Konsol Portu (RJ-45)"
51020-K1209	CISCO - YENİ-	AIR-AP1562I-E-K9	CISCO AIR-AP1562I-E-K9 ; IEEE Standartları IEEE 802.11a/b/g, 802.11n, IEEE 802.11ac, Bağlantı Arayüzleri "WAN port 10/100/1000BASE-T Ethernet,autosensing (RJ-45) PoE, SFP port (fiber or electrical), 1 x Yönetim Konsol Portu (RJ-45)"
39202-K1209	CISCO - YENİ-	AIR-AP1562E-E-K9	CISCO AIR-AP1562E-E-K9 ; IEEE Standartları IEEE 802.11a/b/g, 802.11n, IEEE 802.11ac, Bağlantı Arayüzleri "WAN port 10/100/1000BASE-T Ethernet,autosensing (RJ-45) PoE, SFP port (fiber or electrical), 1 x Yönetim Konsol Portu (RJ-45)"
51027-K1209	CISCO - YENİ-	AIR-AP1832I-E-K9	CISCO AIR-AP1832I-E-K9 ; IEEE Standartları IEEE 802.11a/b/g, 802.11n, 802.11h, 802.11d, IEEE 802.11ac, Bağlantı Arayüzleri "1 x 10/100/1000BASE-T autosensing (RJ-45) PoE 1 x Yönetim Konsol Portu (RJ-45)"
51106-K1209	CISCO - YENİ-	SNS-3515-K9	CISCO SNS-3515-K9 ; Açıklamalar 7500 End Point Destekleyen Ağ Güvenlik Yazılımı Donanımı
GÜVENLİK PROG. (YAZILIM+DONANIM DAHİL)			
5302-K1209	CISCO	ASA5506-K9	Cisco ASA5506-K9 Güvenlik Programı; 9 adet Bağlantı Noktası Sayısı, 750 Mbps, 8 x 10/100/1000 Ethernet Port 1 Management Port, Management portları sayesinde yönetilebilmektedir, 8 GB FLASH, 4 GB RAM.
5470-K1209	CISCO	ASA5508-K9	Cisco ASA5508-K9 Güvenlik Programı; 9 adet Bağlantı Noktası Sayısı; 1 Gbps, 8 x 10/100/1000 Ethernet Port 1 Management Port, Management portları sayesinde yönetilebilmektedir, 8 GB FLASH, 8 GB RAM
5472-K1209	CISCO	ASA5516-FPWR-K9	Cisco ASA5516-FPWR-K9 Güvenlik Programı; 9 adet Bağlantı Noktası Sayısı;1.8 Gbps, 8 x 10/100/1000 Ethernet Port 1 Management Port, Management portları sayesinde yönetilebilmektedir, 8 GB FLASH, 8 GB RAM.
34623-K1209	CISCO - YENİ-	FPR4110-NGFW-K9	CISCO FPR4110-NGFW-K9 ; Arayüz Sayısı Supervisor with 8 x 10 Gigabit Ethernet ports and 2 Network Module (NM) slots for I/O expansion, Storage 200 GB, VLANs 1024
34624-K1209	CISCO - YENİ-	FPR4120-NGFW-K9	CISCO FPR4120-NGFW-K9 ; Arayüz Sayısı Supervisor with 8 x 10 Gigabit Ethernet ports and 2 Network Module (NM) slots for I/O expansion, Storage 200 GB, VLANs 1024,
34621-K1209	CISCO - YENİ-	FPR2110-NGFW-K9	CISCO FPR2110-NGFW-K9 ; Arayüz Sayısı 12 x 10/100/1000 RJ-45 Port , 4 x 1 GE SFP, Storage 1 x 100 GB, VLANs 1024
ANAHTARLAMA CİHAZI İLAVE ÜNİTELER			
31030-K1209	CISCO	SFP-10G-LR-S=	SFP-10G-LR-S= CISCO / 10 GE SFP , LC CONNECTOR LR TRANSCEIVER; Tek başına sipariş edilemez. SFP+ destekli ürünlerin siparişi ile birlikte sipariş verilebilir. Cisco SFP-10G-LR-S= 10 kilometreye kadar kullanılabilir.
13282-K1209	CISCO - YENİ-	AIR-AP1852I-E-K9	CISCO AIR-AP1852I-E-K9 Erişim Noktası; 2 x Ethernet RJ45, USB, Cosole RJ45 Bağlantı Noktası Sayısı, 10/100/1000BASE-T Bağlantı Noktası Hız Değeri, 1,7 Gbps Anahtar Bant Genişliği, Cisco 2500 Series Wireless Controllers, RJ-45 seri konsol port (komut satırı arayüzü); Web tarayıcı, 4x4 MIMO with four spatial streams PHY data rates up to 1.7 Gbps (80 MHz in 5 GHz), 1 GB DRAM 256 MB flash
51050-K1209	CISCO - YENİ-	QSFP-40G-SR-BD=	CISCO QSFP-40G-SR-BD= ; Hız 40GE, Kablo Tipi Multi Mod Fiber, Desteklediği Mesafe "100m (OM3), 150m (OM4)", Konnektör Tipi LC
51109-K1209	CISCO - YENİ-	QSFP-40G-SR4-S=	CISCO QSFP-40G-SR4-S= ; Hız 40GE, Kablo Tipi Single Mod Fiber, Desteklediği Mesafe 10 km, Konnektör Tipi LC
Network Genişleme Modülü			
52053-K1209	CISCO - YENİ-	C9300-NM-2Q=	CISCO C9300-NM-2Q= ; Fiber Yuva Sayısı 2 x 40G QSFP
52058-K1209	CISCO - YENİ-	C9300-NM-4G=	CISCO C9300-NM-4G= ; Fiber Yuva Sayısı 4 x 1G SFP Yuva
52062-K1209	CISCO - YENİ-	C9500-NM-2Q=	CISCO C9500-NM-2Q= ; "Fiber Yuva Sayısı" 2 x 40G QSFP+ Yuva
52067-K1209	CISCO - YENİ-	C9500-NM-8X=	CISCO C9500-NM-8X= ; "Fiber Yuva Sayısı" 8 x 10G SFP+ Yuva



FUJITSU
Avision



www.fikirilaajans.com.tr | +90.312.394.63.83

eks-pa
SİSTEM ENTEGRATÖRÜ

EKS-PA ANKARA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aşağı Dikmen Mahallesi Turan Güneş Bulvarı
576. Sokak No: 30 06450 Çankaya / ANKARA
T: +90 (312) 463 8888 • Fax: +90 (312) 463 8889
info@eks-pa.com.tr • www.eks-pa.com.tr

EKS-PA İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Maslak Mahallesi Akasya Sokak Eclipse Maslak
Business C Blok D 29/30 Sarıyer / İstanbul
T: +90 212 329 2350 • Fax: +90 212 276 5914
info@eks-pa.com.tr • www.eks-pa.com.tr